

万能卡子厂家 群亿电力 神农架林区万能卡子

产品名称	万能卡子厂家 群亿电力 神农架林区万能卡子
公司名称	扬中市群亿电力设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市新坝镇红联村81号
联系电话	13805295517

产品详情

(11)在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设电缆时，应对缆线进行绑扎。4对线电缆以24根为束，25对或以上主干线电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米，扣间距应均匀，万能卡子厂家，松紧适度。

(12)桥架水平敷设时，支撑间距一般为1.5-3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。

(13)金属线槽敷设时，在下列情况下设直至架或吊架：线槽接头处；间距3m；离开线槽两端口0.5m处；转弯处。

防火桥架简介

1.防火桥架的鉴定报告一般是生产厂家送样到国家指定的机电产品例行检测所进行功能和质量及理化技术参数的检查和试验。生产厂家或供货商必须提供《检测报告》，你自己也无法鉴定。

2.外观和其他桥架差不多，颜色有黄色、灰色等，里外面涂的是防火漆，不是塑料。有的防火线槽里面四周敷有防火板。

3.一般是用在地下室、仓库、机房等部位的电缆敷设。

电缆沿支架的垂直安装。小截面电缆在电气竖井内布线，也可沿墙敷设，此时可使用管卡子或单边管卡子用 6×30塑料胀管固定。

电缆布线过程中，垂直干线与分支干线的连接，神农架林区万能卡子，通常采用“T”接方法。为了接线方便，万能卡子价格，树干式配电系统电缆应尽量采用单芯电缆。电缆敷设过程中，固定单芯电缆应使用单边管卡子，以减少单芯电缆在支架上的感应涡流。对于树干式电缆配电系统为了“T”接方便，也应尽可能采用单芯电缆。

万能卡子厂家-群亿电力(在线咨询)-神农架林区万能卡子由扬中市群亿电力设备厂提供。扬中市群亿电力设备厂（www.yzqydl.cn）位于扬中市新坝镇红联村81号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前群亿电力在五金冲压件中享有良好的声誉。群亿电力取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。群亿电力全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。