

# 支装植筋胶 YD-8200系列植筋胶

产品名称	支装植筋胶 YD-8200系列植筋胶
公司名称	江都裕达建筑材料厂
价格	.00/个
规格参数	成膜时间:1 (小时) 产地:江苏扬州 品牌:裕达
公司地址	中国 江苏 江都市 宜陵小湖工业园区
联系电话	86 0514 86562090/86562091

## 产品详情

成膜时间	1 (小时)	产地	江苏 扬州
品牌	裕达	固化时间	2 (h)
外观	膏糊	固化条件	室温固化

### yd-8200注射式植筋胶

#### 1.产品简介

yd-8200系列注射式植筋胶有yd-8208注射式植筋胶（快固型）、yd-8218注射式植筋胶（乙烯基型）、yd-8228注射式植筋胶（环氧型）三种规格型号。产品使用专用的注射枪注射，两组分在可更换的静态混合器中充分混合直接注入钻孔内。

#### 2.产品特点

- 强度高、粘接力强、耐久性好，形同预埋
- 无需配胶，计量准确、施工简单、快速方便
- 无膨胀应力，边间距小，不会造成基材破坏，同时具有补强作用
- 耐热性好、常温下无蠕变，可耐连接体短暂焊接高温
- 耐酸碱、抗老化、抗震性能好

- 硬塑料包装，未用完的胶可再用，不会造成浪费

### 3.适用范围

- 混凝土构件中钢筋、螺栓种植
- 幕墙石材干挂支架固定
- 建筑结构补强及框架植筋
- 各种设备基础的固定
- 钢结构与砼结构的锚固连接
- 铁路、公路、桥梁、水利改扩建工程加固
- 广告牌、隧道管线、高架道路隔音板和护栏固定

### 4.固化时间

#### yd-8208型固化时间

温度 ( )	-5	0	5	20	30	40
施工时间 ( min )	25	20	15	5	4	2
固化时间 ( min )	360	180	120	50	30	20
备注：环境温度低于-5oc，固化时间可参照上表适当延长						

#### yd-8218型固化时间

环境温度 ( )	-5	0	5	20	30	40
施工时间 ( min )	25	20	15	5	4	2
固化时间 ( min )	360	180	120	50	30	20
备注：环境温度低于-5oc，固化时间可参照上表适当延长						

#### yd-8228型固化时间

环境温度 ( )	-5	0	5	20	30	40
施工时间 ( min )	60	45	40	35	30	25
固化时间 ( min )	150	120	90	75	55	45

备注：环境温度低于-5℃，固化时间可参照上表适当延长

## 5.操作流程

- 钻孔：依据技术参数钻孔
- 清孔：用气筒或压缩空气及毛刷清洁钻孔，直到干净为止
- 注胶：在胶瓶上装好静态混合器，用胶枪先少量排掉前端部分未完全混合均匀的胶料，然后由孔底至孔口注胶，胶料一般注满孔深的1/2至2/3处
- 锚固：将钢筋或螺杆缓缓旋入孔中，在固化时间内切勿扰动
- 固化：依据基材温度，等待足够的时间让胶体固化，待胶体完全固化后可进行负载安装

## 8.注意事项

- 彻底清洁钻孔，杆体旋转植入孔内，未固化前严禁触动杆体
- 冬季施工时可先将胶体置于40℃左右的温水或暖房中预热
- 未使用完的胶旋紧瓶盖，下次可继续使用
- 施工时须佩戴手套、口罩、护目镜、安全帽等防护用品
- 若不慎弄到皮肤或衣物上，可用丙酮清洗并用大量清水冲洗，若不慎食用或溅入眼睛，应立即就医

## 9.包装、运输、储存

- 本品采用双塑料硬管包装，外箱包装30支/箱，360ml/支
- 本品非危险品，可安一般化学建材运输
- 运输途中不得曝晒、雨淋或损坏包装
- 本品应避光储存在阴凉（5-25℃）、干燥的库房内，储存期3--12个月不等