

防爆天然气电加热器 天然气电加热器 无锡恒业

产品名称	防爆天然气电加热器 天然气电加热器 无锡恒业
公司名称	无锡恒业电热电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭工业园西拓区陆藕路38号
联系电话	13485033096

产品详情

电加热器的用途

在结构上的共同之处是采用钢板支撑电热管以减少电热管的振动，接线盒中都装有超温控制装置。另在控制方面除装有超温保护外，天然气电加热器型号，还在风机与加热器之间加装联运装置，以确保电加热器启动必须在风机启动之后，防爆天然气电加热器，在加热器前后加一差压装置，以防风机故障。

常用于窑炉、烘房、大型烤箱、食品的烘焙，隧道，大棚空气加热、管道、加热器的热风循环等。

电加热器的原理

必须在风机与加热器之间加一联动装置，以确保加热器启动，需在风机启动工作之后进行。在加热器停止工作后，风机必须延1时工作3分钟以上，以防加热器过热而损坏。在单回路接线方面必须符合NEC标准，每一支路电流不得超过48A。通道加热器加热的气体压力一般不超过0.3kg/cm²，天然气电加热器，如要超过以上压力规格，请选用循环式加热器。低温型加热器气体加热的高温不超过160℃；中温型不超过260℃，高温型不超过500℃。

电加热器的性能结构

我们经常会用电加热器对一些物体进行加热，它的使用给我们带来了极大的便利，但是很多人对他的性能结构不是很了解，我们来给大家讲解一下它的结构是怎样的，还有就是了解导热油电加热器的日常保养工作应该如何展开，和小编一起来看看吧!

电加热器性能：我们生产制造的加热器是用金属管为外壳，沿管内中心轴向均布螺旋电热合金丝，天然气电加热器生产厂家，它的空隙填充压实有良好绝缘导热性能的氧化镁砂，加热器的管口两端用硅胶或陶瓷密封，这种有金属包装的电热元件可以加热空气，金属模具和各种液体。电加热器的性能还是比较

优越的，使用领域广泛。

无锡恒业电热电器有限公司座落于钟灵毓秀的太湖之滨，公司占地20000平方米，是一家集研发、设计、制造及施工于一体，专注于“防爆电加热”设备和“电伴热”器材制造的高新技术企业。

防爆天然气电加热器-天然气电加热器-无锡恒业(查看)由无锡恒业电热电器有限公司提供。无锡恒业电热电器有限公司（www.hengye168.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的电热设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡恒业电热电器和您携手步入辉煌，共创美好未来！