

盐雾腐蚀试验机 盐雾试验机 英检达仪器

产品名称	盐雾腐蚀试验机 盐雾试验机 英检达仪器
公司名称	英检达仪器（重庆）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区白市驿镇农科大道66号附708号
联系电话	15213184150

产品详情

测试程序：

在高低温试验箱可调温度范围内，选取标称*高温度和标称*低温度。

使高低温试验箱按先低温后高温的程序运行。在运作空间中心点的温度达到测试温度并稳定2h，在30min内每1min测试所有测试点的温度1次，盐雾试验机价格，共测30次。

数据处理与试验结果

对测得的温度数据，按测试仪表的修正值进行修正。

温度测试方法

测试点的位置及数量

在试验箱运作室内定出上、中、下三个水平测试面，简称上、中、下层。上层与运作室的顶面的距离是运作室高度的1/10，中层通过运作室几何中心，下层在*低层样品架上方10mm处。

测试点位于三个测试面上，中心测试点位于运作室几何中心，其余测试点至运作室壁的距离为各自加长的1/10，但对于运作室容积不大于1m³的试验箱，该距离不小于50mm。

测试点的数量与运作室容积的大小关系为：

- 1、运作室容积不大于2m³时，测试点为9个，布放位置如图1所示：
- 2、运作室容积大于2m³时，测试点为15个，布放位置如图2所示：
- 3、运作室容积大于50m³时，温度测试点数量可以适当增加。

用户要确定自己的测试样品的尺寸大小、重量及每次的测试数量，当你们提供给我们这个数据时，我们的客服人员将为你参考一个合适的型号推荐给你，既能为你节约时间，也能选择到适合自己需要的盐雾试验箱。我司拥有全自动智能触摸屏盐雾试验箱和基础款按键型盐雾试验箱供你选择

盐雾试验箱后面压力表是2公斤，复合盐雾试验机，前面是1公斤，出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好，请勿乱动。

喷雾量不足请将喷雾塔调高，喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h，取16小时平均值)许多客户刚打电话到我们公司**句话就是问盐雾试验箱多少钱？这个我们回答起来其实还是有一点难度的

，盐雾试验机，大小搭配灵活多变，相信能满足贵公司的需求。

盐雾机通过考核对材料及其防护层的盐雾腐蚀的能力，以及相似防护层的工艺质量比较，同时可考核某些产品抗盐雾腐蚀的能力；该产品造用于零部件、电子元件、金属材料的防护层以及工业产品的盐雾腐蚀试验。除了以上产品外，公司同时还供应有盐雾试验机、紫外耐气候试验箱等产品，我们公司具备有*实战的技术，专业的运营团队，为您创造以用户体验为前提的服务，服务的至善至美是我们永无止境的追求。因为以民为本，盐雾腐蚀试验机，所以值得信赖；因为专业专职，所以值得选择.以上信息仅供参考，详情请致电相关工作人员为您解答。在使用盐雾试验箱做产品试验时，一般为一个月甚至几个月长时间不停的工作，再加上环境恶劣容易造成盐雾测试机出现大大小小的故障。为了使用户能快速处理盐雾试验箱故障，继续顺利做盐雾老化试验，尚测详细介绍了一些常见故障与处理方法。

盐雾试验箱喷雾故障原因及处理：

喷雾量不足：

- 1、喷雾调节器放置过低，将喷雾调节器调高
- 2、预热槽内之玻璃过滤器阻塞，将玻璃过滤器清洗干净
- 3、检查喷嘴是否部分堵住，如有堵在请排出杂物
- 4、压力设定过低，调节调压阀

盐雾腐蚀试验机-盐雾试验机-英检达仪器(查看)由英检达仪器（重庆）有限公司提供。英检达仪器（重庆）有限公司（www.yingjianda.com）在分析仪器这一领域倾注了无限的热忱和热情，英检达仪器一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：班飞。同时本公司（www.yingjianda.cn）还是从事重庆美能达色差仪，分光测色仪，色差检测仪的厂家，欢迎来电咨询。