

被动防护网规格 被动网 俊川防护30年

产品名称	被动防护网规格 被动网 俊川防护30年
公司名称	四川省俊川科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	四川省成都市华侨城云岸C座21楼
联系电话	17828000500 17828000500

产品详情

安装边坡防护网首先要做什么？

安装边坡防护网首先需要确定锚杆的位置，位置是否正确关系到边坡防护网的防护效果。那么如何确定锚杆的位置呢？我们需要通过仪器测量得出数据，然后确定每一个锚杆的固定位置。锚杆的锚固能力是否好直接关系到边坡防护网的防护网效果。锚杆通常安装在坚硬的岩石上，如果锚固位置是土质边坡，我们需要采用浇筑的方法进行固定。3、安装支撑绳也是非常重要的，因为钢丝绳网需要缝合在支撑绳。支撑绳的松紧度要核实不宜过送，也不宜过紧。将支撑绳固定在锚杆上，需要绳卡的帮忙，支撑绳与外露的锚杆通过绳卡来固定拼接4、之后的就是挂网、缝合工作了，我们之前已经讲述的很清楚了，有兴趣的朋友可以看看之前的技术文章，在这里我们就不详细介绍了。

格栅网的规格型号是哪种的？

GPS1和GPS2型主动防护系统应在钢丝绳网下铺一层格栅，被动网防护网，宜采用直径为2.2mm，网孔为50*50mm的热镀锌铁丝编织的格栅网，格栅网块边界应考虑不小于5cm的叠层，格栅网之间用1.2铁丝捆绑，捆绑间距不得大于1m该系统在作用原理上类似于喷锚和土钉墙等面层护坡体系，但因其柔性特征能使系统将局部集中荷载向四周均匀传递以充分发挥整个系统的防护能力，即局部受载，整体作用，从而使系统能承受较大的荷载并降低单根锚杆的锚固力要求。由于系统的开放性，地下水可以自由排泄可以稳定边坡，抑制边坡遭受进一步的风化，保护坡面原有地貌形态和植物被生长条件，实现边坡防护和环境保护目的。

卸扣，是索具的一种。国内市场上常用的卸扣，按生产标准一般分为国标、美标、日标三类;其中美标的，因为其体积小承载重量大而被广泛运用。按种类可分为G209(BW)，G210(DW)，G2130(BX)，被动网，G2150(DX).按型式可分为弓型(欧米茄形)弓型带母卸扣和D型(U型或直型)D型带母卸扣;按使用场所可分为船用和陆用两种。

安全系数有4倍、5倍、6倍，甚至8倍(如瑞典GUNNEBO超级卸扣)。其材质，常见的有碳钢、合金钢、不锈钢、高强度钢等。表面处理一般分为镀锌(热镀和电镀)、涂漆、镀达克罗(Dacromet)。目前较好的卸扣一般都是用合金钢材质，被动防护网规格，改变了过去普通碳钢的历史。国标卸扣包括一般起重用卸扣

、船用卸扣和普通卸扣。重量较重、体积较大，被动拦石网，一般不安装于不经常拆卸的位置。选择卸扣时应注意安全系数，一般有4倍、6倍和8倍的。卸扣使用时一定要严格遵守额定载荷，过度频繁使用和超载使用都是不允许的。

额定载荷

市场上常见美标卸扣规格为0.33T、0.5T、0.75T、1T、1.5T、2T、3.25T、4.75T、6.5T、8.5T、9.5T、12T、13.5T、17T、25T、35T、55T、85T、120T、150T。

被动防护网规格-被动网-俊川防护30年由四川省俊川科技有限公司提供。四川省俊川科技有限公司（www.scyqsiw.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。俊川科技——您可信赖的朋友，公司地址：四川省成都市金牛区金府路799号金府国际大厦，联系人：王经理。