

山东斜管沉淀 诸城市益海环保 斜管沉淀池原理

产品名称	山东斜管沉淀 诸城市益海环保 斜管沉淀池原理
公司名称	诸城市益海环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道刘家村工业园
联系电话	15263647239 13506478891

产品详情

同向流除油器适用于石油、化工、油脂和机械等行业的油水分离。

斜管沉淀池的特点：

- 1、积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。
- 2、设有搅拌器、药剂箱和混合反应箱，对污水可同时施行混凝处理，山东斜管沉淀，扩大了该装置的功能。
- 3、占地面积，仅为平流式沉淀池长度的1/4，沉淀效率可提高3~5倍。

斜管沉淀装置主要技术参数：

- 1、处理能力：10~800m³/h
- 2、过滤效率:60~80%斜管沉淀

本厂通常可根据客户要求加工定做，斜管沉淀池原理，价格远低于市场同行。

该装置是技术性能先近可靠的固液分离设备.广泛应用于工业废水，生活污水，有色金属加工废水，石材污水，矿山污水，生化水及各种高悬浮物废水的净化处理。

产品特点

- 1、积泥可自动落入渣斗，便于排泥，降低了清渣劳动强度。
- 2、设有搅拌器、药剂箱和混合反应箱，对污水可同时施行混凝处理，扩大了该装置的功能。

3、占地面积小，仅为平流式沉淀池长度的1/4，沉淀效率可提高3-5倍。

处理能力:10-30M/H

进水悬浮物含量: 2000mg/L

出水悬浮物固液含量: 20mg/L斜管沉淀

根据其相互运动方向分为逆（异）向流、同向流和侧向流三种不同分离方式。每两块平行斜板间（或平行管内）相当于一个很浅的沉淀池。

- 1.利用了层流原理，铝合金加工絮凝斜管沉淀，提高了沉淀池的处理能力；
- 2.缩短了颗粒沉降距离，斜板斜管沉淀器，从而缩短了沉淀时间；
- 3.增加了沉淀池的沉淀面积，从而提高了处理效率。

这种类型沉淀池的过流率可达 $36\text{m}^3/(\text{m}^2\cdot\text{h})$ ，比一般沉淀池的处理能力高出7-10倍，是一种新型高效沉淀设备。并已定型用于生产实践。优点：去除率高，停留时间短，占地面积小。斜管沉淀

山东斜管沉淀-诸城市益海环保-斜管沉淀池原理由诸城市益海环保科技有限公司提供。诸城市益海环保科技有限公司（zcyihaihuanbao.tz1288.com）是山东 潍坊 ,污水处理设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诸城市益海环保领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诸城市益海环保更加美好的未来。