

生化超纯水系列

产品名称	生化超纯水系列
公司名称	河北顺澜科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:河北顺澜 型号:WSL-8100 产地:河北省石家庄市
公司地址	河北省石家庄市桥西区汇宁街39号东五里工业园南排1号
联系电话	0311-86787600 19931161792

产品详情

顺澜WSL系列超纯水机可直接将市政自来水通过前处理、反渗透技术、离子交换模块，使其产水质符合国家《GB/T6682-2008》分析实验室各级用水标准，WSL系列是一款高性价比的超纯水系统。

功能特点

系统采用微电脑PLC控制，全自动操作，开机自检、缺水保护报警、停电自动保护、水箱自动补水及水满自动停机、超低压保护、RO膜自动冲洗等功能；

设备具有进膜压力、水质在线监测，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况；

整体设备集成化设计，外观简单大气，占地面积小，更方便的安装、使用、维护；

采用注塑式一体化离子交换柱，操作方便，耗材更换简单；

系统管路、DM接头均采用食品级PE超纯水专用部件，杜绝二次污染，系统采用进口增压泵、反渗透膜、管接件等高级品质元器件；

设备可配有独立的取水口，方便用户其他用水需求。

应用领域

检验分析、试剂配液、实验室试验、微生物培养、容器清洗等；

贝克曼、日立、罗氏、东芝、雅培、希森美康、岛津、魅力、迈瑞、迪瑞、东软、雷社、锦瑞、蓝韵、森龙、新锐、劳拉、科华、威高、颐兰贝、英诺华、金浩峰、库贝尔等全自动生化分析仪；

检验科中央集中供水、一机多用、多点取水等。

产品参数

GB/T6682-2008实验室用水国家标准

环境要求

原水水质符合生活饮用水卫生标准《GB5749-2006》标准，进水水压0.2-0.4MPa,总溶解固体TDS<200ppm；

环境温度:5-45 ° C；

环境湿度 80%RH；

安装场地：地面平整并防水，有畅通的排水地漏或平排水地沟，无阳光直射；

本产品避免在强磁或有磁场干扰环境中运行。

订货须知

原水增压控制系统（当原水压力<0.2Mpa时，需增加原水增压泵）；

增强型水质预处理器（当原水为地表水、井水、进水杂质多等）；

手动/全自动软水器（原水为井水、硬度超标、或TDS值>400 μ m/cm等）；

纯水恒压输送系统；

终端精密过滤器(可选配)。