

成都箬砚425 鑫寓彩瓦质量保证

产品名称	成都箬砚425 鑫寓彩瓦质量保证
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

使用寿命久长：“水泥彩瓦”属刚性防水产品，耐穿刺，不易脆化，屋面造价较低、维修管理方便。经实验证实，承受了50次冻融循环，然后再行检测结果满足标准要求；因此，在正常使用的情况下，其寿命可达50年—100年以上。

屋面系统配套：屋面构造的防水、隔热、保温等材料可系统供给，如应用提供的德国干法施工所需的通风、保温屋面配件合理使用，屋顶集成系统的制造，为干法施工，不用砂浆粘贴镶嵌，可达到理想的隔热保温效果。

环保彩色免烧瓦是以水泥、沙子、化学助剂等原料经模具聚合，一次成型。不需涂层、抛光，即可生产光亮如镜，色彩鲜艳，坚固耐用，不褪色的环保彩瓦。因其仅用水泥、沙子等主要原料不仅环保且有效地保护了土地资源。生产工艺简单，投资小，在房屋使用中，产品平整严密、保温、隔热、防水、美观。环保彩色免烧瓦在国外已广泛应用，在我国则刚刚起步，顺应房屋平改坡的发展方向，市场极其广阔。全新的组合配比技术，独特的生产工艺为中小投资者提供了难得的商机。

质量辨别：

密实度

它决定着瓦的强度，抗渗水性，抗冻性，以及使用寿命。密实度是由制瓦设备是否先进及生产工艺水平决定。高密度瓦必须由半干水泥料经高压轧挤成型。水泥的水灰比在0.4~0.5之间（一公斤水泥加水0.4~0.5公斤）用美国专利搅拌设备自动配好（其它简单方式搅拌不成），生产时在轧制仓内犹如轧钢一样，把水泥挤轧在高强铝合金模具上，经自动切断，这样就形成高密度瓦坯。由于内部空隙小，水很不容易渗透。小厂拌料或用人工或用一般简易搅拌机，水灰比只有加到0.6~0.7时才能把水泥浆拌成，再加上用的是铁皮模具，无法承受大的压力，只是一抹而蹴，因而密实度大大降低，内部空隙既大又多，所以抗

渗性很差。在连阴天，雨水就会渗到瓦背面下滴，进而渗入屋面。（据资料介绍，当水泥的水灰比由0.4加到0.7时，抗渗性下降100倍！）密实度低，不但抗渗性差而且强度也随之下降，好瓦抗折力可达300公斤以上，等瓦425，差瓦还不到100公斤。抗渗性差，冬季就不耐冻。尤其在北方，白天雪水渗入瓦中，夜间结冰膨胀，将瓦胀裂而逐渐剥落破坏，瓦的使用寿命也就不会长。

鉴别方法：听声音：一手将瓦提起，一手用硬物敲击瓦片。如果声音清脆，说明密实度较好；如果声音发闷，说明密实度差。看断茬：将瓦打碎，如断面密实细腻，密实度好；如果断面粗糙酥松，则密实度差。

成都等瓦425-鑫寓彩瓦质量保证(在线咨询)由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。“水泥彩瓦”就选新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司（www.xxycw.com），公司位于：辉县市南姚固路北，多年来，鑫寓彩瓦坚持为客户提供好的服务，联系人：赵经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫寓彩瓦期待成为您的长期合作伙伴！