

外墙岩棉板保温托架施工方案 鄞城区托架 外墙保温托架

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 外墙岩棉板保温托架施工方案 鄞城区托架 外墙保温托架 |
| 公司名称 | 安平县夏博丝网制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安平县刘吉口村四区90号 |
| 联系电话 | 18731847645 |

产品详情

近年来，随着我国经济的快速发展以及建筑总量

的不断攀升，建筑能耗已占到我国总能耗的27.5%，

为了深入贯彻落实科学发展观，建立资源节约型、社会

友好型社会，外墙岩棉板保温托架施工方案，国家对民用建筑节能提出了更高的要求。

然而，外墙岩棉保温托架，随着建筑节能的推广、普及速度的加快，相关设

计理论、施工技术、安全保障依旧落后于市场的需要。

通过H型托架式外墙外保温体系解决外墙外保温层

易脱落、安全储备低等相关问题。

H型托架式外墙外

保温可承受外墙外保温体系整体竖向荷载，将竖向荷

载分阶段的传递到每层H型托架上。

我国还没有相关

标准对托架式在外墙外保温上的应用标准，8公分的外墙保温托架，采用托架

式外墙外保温体系会提高建筑的建造成本，但其具有

较高的安全储备、缩短工期等特点，值得设计人员和

施工人员参考。

聚板外保温角部固定做法

保温板应从墙壁的基部或坚固的支撑处开始，底部设置铝合金托架，自下而上逐排沿水平方向依次安设，拉线校核，并逐列用铅坠校直。在阳角与阴角的垂直接缝处应交错排列。安设时，应采用点粘或条粘的方法，通过挤紧胶黏剂层，惠济区托架，使保温板有规则的牢固的黏结在外墙面上。保温板安设时及安设后至少24h之内，空气温度和外墙表面温度不应低于5℃。

名称：保温托架、保温板托架、岩棉板托架、铝合金托架、金属托架

材质：铝合金

规格：H型、L型

特点：高纯度铝合金精制而成，外层经过高温氧化防腐处理

用途：每隔一层或两层之间加设铝合金托架，托架采用金属锚栓固定在墙体上，金属锚栓入墙8-10公分即可。

名称：保温托架、保温板托架、岩棉板托架、铝合金托架、金属托架

材质：铝合金

规格：H型、L型

特点：高纯度铝合金精制而成，外层经过高温氧化防腐处理

用途：每隔一层或两层之间加设铝合金托架，托架采用金属锚栓固定在墙体上，金属锚栓入墙8-10公分即可。

外墙岩棉板保温托架施工方案-鄞城区托架-外墙保温托架(查看)由安平县夏博丝网制品有限公司提供。安平县夏博丝网制品有限公司（www.hujiatiao.net）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安平夏博——您可信赖的朋友，公司地址：安平县刘吉口村四区90号，联系人：伟宵富。同时本公司（www.fengetiao.com）还是从事PVC外墙分隔条，外墙分隔条规格，塑料外墙分隔条厂家的厂家，欢迎来电咨询。