

山东北漂自清洗紫外线消毒器

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 山东北漂自清洗紫外线消毒器 |
| 公司名称 | 山东北漂环境工程有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:山东北漂 型号:ZDQXBPZW 产地:山东省日照市 |
| 公司地址 | 山东省日照市五莲县高泽工业园 |
| 联系电话 | 06335566788 18769339226 |

产品详情

安装紫外线消毒器：一般来说，紫外线消毒器从厂家发货时，整体就已经安装完毕，用户收到设备后，将法兰对接水管，安装之后，打开电源开关，管内紫外线灯管工作，便自动进行对流过的水体进行杀毒操作。

紫外线消毒器工作原理（使用紫外线消毒器）：打开电源开关，紫外线灯管运行工作。紫外线消毒器利用紫外光中具有最高杀菌率波长为UV-C的波段对水中的细菌、病毒等照射，紫外灯管发射出的电磁能量破坏了微生物的基因物质，也就是DNA和RNA，使细胞失去繁殖能力，导致死亡，使其再无致病的可能，从而达到水体的消毒和净化效果。

维护紫外线消毒器：

防止灯管使用期过久后的灯管表面遭到水中颗粒物质包裹器材表面影响消毒效果等，应按时清洗维护设备：

1、石英管的拆卸：

关闭电源，打开消毒器两侧护盖，取出灯管，卸下两端压盖，取出水封座内的“O”型胶圈，再慢慢抽出石英管。

2、石英管的组装：

用户不能直接用手接触石英管表面，以免弄脏而影响透明度，将石英管对正两端水封孔位，插入石英管，两端余量要相等，套入“O”型胶圈，慢慢均匀拧紧压盖，力度不能过大，以免造成石英管破裂，而后作通水试验，如有漏水可再轻轻拧紧压盖，至不漏水为止，最后装安灯管。

紫外线消毒器特点：高效率杀菌、杀菌广谱性、无二次污染、运行安全可靠、环保、维护成本低。