

新式豆芽筛皮机批发 青州迪生 许昌新式豆芽筛皮机

产品名称	新式豆芽筛皮机批发 青州迪生 许昌新式豆芽筛皮机
公司名称	青州市迪生自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区巴黎路西首999号
联系电话	13053636588

产品详情

生豆芽的机器/DS-200

生豆芽机的机器/青州市迪生自动化有限公司生产的DS-200型豆芽机新型环保，防潮嵌入式微电脑控制，两门双控。可单独自动控温，可分别设定淋水，温度可控制在0.1度上下，绿色环保，经久耐用；机器长2.6米，宽0.8米，高1.7米，有16个育芽筐，每斤绿豆的可生产12-14斤豆芽，每斤黄豆可生产8-9斤黄豆芽用

全自动豆芽机/迪生ds-100型豆芽机

全自动豆芽机/青州市迪生自动化有限公司生产的DS-100型豆芽机新型环保豆芽机，采用防潮嵌入式微电脑控制，自动控温，自动淋水，绿色环保，经久耐用；机器长1.5米宽0.8米，高1.7米，新式豆芽筛皮机批发，有8个育芽筐，箱体为不锈钢、彩钢复合板结构，设计合理，经久耐用。豆芽生长速度快，只需3-4天就可能出产豆芽，豆芽生产不受气候条件和季节影响。无需专人看管，省时省力

- 1.箱体部分。豆芽机的箱体即保温箱，采用保温彩钢板。在做箱体的时候，支架是用角钢或方钢焊接而成的，根据豆芽机承重量的不同来选择不同的材料。
- 2.箱体内部托承。对豆芽箱起托承作用。由于豆芽机每天要接触水，一般托承都采用不锈钢材料制成，而采用铁制品易生锈影响豆芽的生长。
- 3.水箱。采用不锈钢板材。水箱内用浮子来控制水位，还有加热管，根据水箱大小不同一般使用1500瓦或2000瓦的。
- 4.水泵。工业上一般采用潜水泵
- 5.喷淋管。一般设在箱体的顶部，新式豆芽筛皮机价格，用PC塑料管，六分或一寸管排成几排，能均匀淋到所有的豆芽。喷淋管时间长了会产生大量的细菌，新式豆芽筛皮机生产厂家，因此需注意定期清洗灭菌。

6.箱体内加热管。采用电加热，无噪音，控温灵活，许昌新式豆芽筛皮机，电热管越靠底部越好。

7.感温探头。放在箱体内和水箱里来随时探测温度，以达到自动控温的目的。

8.控制器。采用微电脑集成芯片电路控制

9.臭氧灭菌器，起到灭菌和去除异味的作用。臭氧一般情况下溶在水中释放。需另外单独向本公司购置

10.豆芽箱。根据生产量和机体构造的不同选择规格不一样的塑料箱，底部采用波浪式底板，不容易存水，防止存水烂芽，且使上面的水快速流到下一层的豆芽箱里。

新式豆芽筛皮机批发-青州迪生(在线咨询)-许昌新式豆芽筛皮机由青州市迪生自动化设备有限公司提供。青州市迪生自动化设备有限公司(www.qzzdh.cn)实力雄厚，信誉可靠，在山东 潍坊 的豆、乳制品加工设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领青州迪生和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.Xjdyj.cn)还是从事豆芽生产线设备，芽苗菜生产线设备，豆芽生产机的厂家，欢迎来电咨询。