

防渗盖片,SR防渗盖片

产品名称	防渗盖片,SR防渗盖片
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	13.00/米
规格参数	类型:防渗sr盖片 材质:三元乙丙橡胶 用途:面板坝止水材料
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

SR防渗盖片品牌：

防渗盖片|SR防渗盖片|三元乙丙防渗盖片,SR防渗盖片报价,SR防渗盖片多少钱,SR防渗保护盖片是公司生产的面板坝止水材料。SR防渗盖片又称三元乙丙增强型SR防渗盖板。18703187870万经理

SR防渗盖片施工方法：

SR防渗盖片是由SR塑性止水材料和三元乙丙橡胶板复合而成的片状防渗卷材。SR防渗盖片其对混凝土面具有良好的防渗、防裂、防碳化和抗冰冻作用。它既可单独进行防渗施工，又可与SR塑性止水材料联合使用，能够在常温下冷操作施工，对混凝土面具有良好的粘结效果。SR防渗盖片及其为主的SR柔性封缝防渗技术，具有较好的实用性和可操作性，可对各种混凝土裂缝、层间缝、伸缩缝等进行有针对性的防渗处理。其弹塑性防渗能力，SR防渗盖片可以适应裂缝未来较大程度的变形，不仅解决了裂缝的现有渗漏问题，而且还能裂缝未来扩大导致的再渗漏。

SR防渗盖片发展及应用：

三元乙丙橡胶SR防渗盖片是在SR混凝土防渗盖片的基础上发展起来的，其在不牺牲高强度性能指标的前提下，提高了SR防渗盖片的弹性和抗冲击能力，强化了盖片的耐老化性，使用寿命可达50年以上。该技术可提高大坝混凝土的防渗可靠性和缝变形适应性，且在中国三峡大坝、龙滩电站大坝、南水北调工程丹江口电站大坝等大型工程中得以成功应用。

三元乙丙橡胶SR防渗盖片的应用:

三峡大坝为混凝土重力坝发现裂缝，个别已发展到坝基强约束区，经观察属活性缝，提出修补这类缝的原则是让其修补后仍可继续运动，采用充填缝隙、表面嵌缝和封闭止水等综合工程措施。根据上述修补原则，制定出大坝泄洪坝段上游面混凝土竖向裂缝的综合修补方案

SR防渗盖片和GB止水条储存方法：

SR防渗盖片是由三元乙丙橡胶板和SR塑性止水材料复合而成，三元乙丙橡胶能耐-35℃低温，但是SR防渗盖片只能耐-20℃的低温，所以存放场所好保持在-10℃~30℃。同时必须保持干燥和清洁。

- 1.SR防渗盖片要保持整洁，不得长时间露天曝晒，防止雨雪浸淋，勿与污染性强的化学物质接触。
- 2.存放过程中，防止尖锐物体损伤产品，SR防渗盖片上方严禁堆放重物，防止外界挤压和受损。
- 3.SR防渗盖片不要与酸、碱、油类及有机溶剂或其它腐蚀性液体、气体接触。

SR防渗盖片是公司所生产的大坝防渗材料的一种保护盖片，为复合材质，SR防渗盖片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶，SR防渗盖片是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的，使得SR防渗盖片有优异的耐天候、耐臭氧、耐热、耐酸碱、耐水蒸汽、颜色稳定性、电性能、充油性及常温流动性。可在120℃下可长期使用，在150-200℃下可短暂或间歇使用。