

# 柳州市F80型桥梁伸缩缝

产品名称	柳州市F80型桥梁伸缩缝
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	280.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 伸缩量:80mm
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

我公司拥有先进的生产及检测设备和多支的施工安装队伍，在为广大客户供应优质产品的同时并可提供施工技术指导，支座更换产品安装及工程后期的养护、维修、更换等业务。拥有雄厚的技术力量，精干的员工队伍，先进的生产系统和管理体系，拥有先进的设备，健全的质检机构和完善的售后服务，从而确保了产品质量的可靠性，产品在公路、铁路、水利、市政、电厂等工程中得到广泛使用，我们继续坚持“合作、开拓、务实、奉献”的精神与各界朋友协力合作，为我国的交通事业和经济腾飞而奋力前进！！！！！！！！！！

### 桥梁伸缩缝安装注意事项:

- 1、桥梁伸缩缝按设计要求全部组装好后，40、60、80型桥梁伸缩缝概述 由生产厂家或用户运往施工现场。如其长度超过运输允许限度或由于其他原因不能整体运输时，可以采用拆分的方法运输。
- 2、桥梁伸缩缝运抵施工现场后，其存放地点应尽量接近安装位置，并放置在高于地面30cm的支撑物上。
- 3、同样优良的桥梁伸缩缝，不同的安装质量，使用效果和耐久性会有明显差别。这在我们研究中反映出的问题充分说明了伸缩缝装置施工安装质量是保证伸缩缝装置使用效果好坏的一个关键环节

伸缩缝装置，是由两个边梁和嵌在边梁鸭嘴内的带状橡胶密封条组成。该种结构通过刚性连接，传递荷载，传力可靠；机械密封、防尘、防水性能好；其弹性支撑能消音减震；两条钢梁之间采用鸟型橡胶条实现伸缩自如功能。从而使车辆在通过路桥衔接处时，能将冲击荷载降低，既保证了公路的正常营运，延长了使用年限，又使司乘人员感觉平稳舒适。

桥梁伸缩量计算值直接影响对伸缩装置规格选择。若伸缩装置规格选择不合理，就直接影响伸缩装置的使用效果。同时选择伸缩装置时还应考虑梁、板间伸缩装置间隙量大小，以保证伸缩装置与梁、板两端有充分锚固，才能达到佳使用效果。

在选择伸缩装置的规格时，一定要留足够余量，以保证伸缩装置的使用效果和耐久性。

听了此话小编颇有感触，连忙点头称赞，李厂长顺势又补充了几点注意事项：

桥梁设计单位在选择了我公司的伸缩装置后，为便于加工制作，应提供下列资料：

- a、桥梁的横断面图（包括横坡、人行道、安全带、栏杆的位置及尺寸）。
- b、伸缩装置的施工实施时间及安装时温度的变化幅度。
- c、用户有特殊要求应明确注明。

注：如用户不提供定位值，则公司一律按产品的额定大伸缩量压缩一半定位出厂

对于伸缩缝在运输、存放与安装中注意的事项也要注意,步骤如下

- 1、如要在先摊铺路面后装伸缩缝,为保证路面良好的平整度，应该先摊铺路面，然后开槽安装伸缩缝。摊铺路面之前，必须首先清理预留间隙并嵌填泡沫板，再用砂袋或级配砂石袋填实槽口。回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜，目的在于防止摊铺备压坏预埋钢筋，便于路面连续摊铺。
- 2、桥面的切缝、清槽按预留的槽口宽度用切缝机对路面的油面层进行切缝。切缝时应注意保持路面切口完好，无啃边现象。切缝后及时清除槽内沥青混凝土及填料，凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要，它将影响混凝土的浇筑质量。