

优阳安防——广州洁净室自动门

1、推拉窗防护门，可分成内开关门和外开门，门页的构造和原材料是依据放射线的输出功率尺寸（kv）及门扇尺寸来决策的。2、梭门铅防护门，打开方位是顺着墙面平行面挪动，门页的构造与原材料是依据放射线的输出功率尺寸（kv）及门扇尺寸来决策的，广州洁净室自动门制作，门边框构造与推拉门构造有所区别。3、电动式铅防护门，一般合适很大的门页，因为净重偏重，人力资源打开较为费劲，广州洁净室自动门生产，因此选用电动式打开方法。打开方式可分成平开启式和平移式。

优阳安防——广州洁净室自动门

射线防护门内框为钢质骨架，外侧采用不锈钢、彩钢板、冷轧板、华丽板等多种材质面板，夹衬优质射线防护铅板的电动、手动射线防护门。射线防护门备有多种款式、多种规格可供选择。防护门防护铅当量和门体大小按用户的实际防护要求和门洞大小定制，产品技术先进、制作精美，能有效防护X、射线和中子射线。

优阳安防——广州洁净室自动门

医用气密门分为单开和双开型。动力梁为铝合金型材，广州洁净室自动门定做，通过导轮与导轨相应位置的凹槽以及活动门底部凹槽与小圆柱的配合，当活动门扇关闭移动到凹槽时靠控制作用结合门体自重压紧门体周边、侧面的橡胶条和底部的扁平状橡胶垫，广州洁净室自动门，使其与门框和地面贴合，保证了气密门的密封要求，整体结构合理、可靠。寿命高达100万次。

广州洁净室自动门生产-广州洁净室自动门-广州优阳安防自动门由广州优阳安防建材科技有限公司提供。广州优阳安防建材科技有限公司（www.gzafjc.cn）在复合门这一领域倾注了无限的热忱和热情，广州优阳安防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：邱先生。