

烟气挡板门 挡板门 凯德斯环保设备

产品名称	烟气挡板门 挡板门 凯德斯环保设备
公司名称	扬州凯德斯环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市邗江区维扬路283号
联系电话	13365100688

产品详情

这种分类方式主要取决于烟气温度，因为碳钢烟气挡板门，烟气温度不宜超过300度，所以300度以上的，需要选用不锈钢烟气挡板门了。

第三，烟气挡板门，还可以根据使用的具体位置，分为入口烟气挡板门，出口烟气挡板门和旁路烟气挡板门。

第四，烟气挡板门，还可以根据叶片的形状，焊接方式，分为插板式烟气挡板门和百叶窗式烟气挡板门。

第五，烟气挡板门，挡板门，还可以按照形状分为圆形烟气挡板门、方形烟气挡板门，也有人称之为矩形烟气挡板门。

综上所述，关于烟气挡板门分类选型，您需要先明确您使用烟气挡板门的位置，以及您的相关要求，比如：烟气温度、里面的介质情况、执行器要求等。

在选择脱硫风门时要注意以下事项：风门规格中的宽(W)或长(L)是指风门截面的内边尺寸，百叶窗挡板门，一般与管道内边尺寸一致，W为叶片垂直方向（即出轴方向）尺寸，L为叶片长度方向尺寸，烟气挡板门，且L尺寸应在水平面内，圆形挡板门，风门的厚度均为450mm。风门规格按用户管道截面尺寸要求设计制作。订货须提供风门在管道中的用途、位路、介质、压力、温度等技术参数。

烟气挡板门是用于连接锅炉系统和FGD系统的设备，它对锅炉系统和FGD系统的应用都有着极大的影响。烟气挡板门在FGD系统中多作为FGD系统的入口挡板门、FGD系统出口挡板门及旁路挡板门。脱硫系

系统在正常运行的状态下，烟气会从锅炉尾部的除尘器经FGD系统的入口挡板门进入到升压风机内，而后烟气在被换热器降温后进入吸收塔，脱硫后的烟气会被烟气换热器再加热到大约80℃，后经过FGD系统的出口烟气挡板门进入到烟囱，被排放入大气。

烟气挡板门-挡板门-凯德斯环保设备由扬州凯德斯环保设备有限公司提供。扬州凯德斯环保设备有限公司（www.kdsccc.com）位于扬州市邗江区维扬路283号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯德斯环保设备在环保项目合作中享有良好的声誉。凯德斯环保设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯德斯环保设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。