

广东力矩电机 力矩电机功率 武汉博兴力机电

产品名称	广东力矩电机 力矩电机功率 武汉博兴力机电
公司名称	武汉博兴力机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公地址） 湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）
联系电话	15002729068

产品详情

武汉博兴力机电科技有限公司是经营起重及冶金行业用等以特种电机为主的机电贸易科技公司，广东力矩电机，座落于武汉东湖高新技术开发区。公司自成立以来，始终坚持科技创新、精益求精、诚信服务的宗旨，力矩电机图片，以客户的需要为中心，为客户提供经济、可靠的动力传动方案和产品。

其他注意事项

在使用变频器驱动高速电机时，由于高速电机的电抗小，高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型，YLIF力矩电机，其容量要稍大于普通电机的选型。

变频器如果要长电缆运行时，此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响，避免变频器出力不足，所以在这样情况下，变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。

YLWE(IP54)塔式起重机（RCV）回转

电机结构配置：防护等级：IP54（全密封、外通风）。

冷却方式：IC416（离心机强迫冷却）。

绝缘等级：F级【绝缘处理：两次真空压力浸漆+（防潮、防霉、防盐雾）】。

主电机绕组设有温控保护元件（常闭型温度开关）工作电压 AC250V；触
电电流 2.5A；额定动作温度 125 ± 5 。

接线盒、风标手柄与风机相同风向。

回转用接线盒输入电缆接头与电机转轴平行。

变幅用接线盒输入电缆接头与电机转轴垂直。

力矩三相异步电机

工作条件. 1、环境温度: $-25 \sim 55$ 2、无显著冲击震动处 3、工作电压:三相交流380V($\pm 10\%$) 4、
频率50~60HZ 5、空气相对湿度 $85(20C \pm 5)$ 主要技术性能: 1、调压范围:0~380V 2、
三相平衡度: $<1\%$ 3、输出电流:6A~200A 4、
堵转转矩比:10:1 本第列力矩电机均可选装光电编码器、测速发电机、电磁制动机

广东力矩电机-力矩电机功率-武汉博兴力机电(优质商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴
力机电科技有限公司 (www.bxljd.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿
我们今后的合作愉快！