

锡山克姆雷特490型FRP采光板，采光瓦-使用寿命长

产品名称	锡山克姆雷特490型FRP采光板，采光瓦-使用寿命长
公司名称	克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司
价格	33.00/米
规格参数	品牌:克姆雷特 型号:490型 用途:钢结构建筑物墙面屋面采光
公司地址	泰兴市根思乡同心路88号
联系电话	0523-87131919 13382586051

产品详情

克姆雷特公司成立以后，将澳大利亚先进的采光和通风系统引入国内，并引进了国际先进的生产设备及工艺，本公司在国内采光板及通风行业，率先通过ISO9001:14001质量环境管理体系认证，产品质量严格执行ISO9001质量管理体系的要求，保证产品在物理性能、结构强度上的完美品质，对原材料供应商的精细挑选，解决了FRP采光板在屋面易漏水、易老化、易变黄、抗冲击力差、安装复杂等方面多年困扰建筑企业的问题。

克姆雷特采光板的产品特征：

透光性 抗冲击性 耐腐蚀性 耐高温性 保温性 阻燃性
热稳定性 质量保证

安装方法：

采光瓦在工业厂房、农业蔬菜大棚等地有着广泛的应用，在安装过程中要注意以下问题：

1、采光瓦在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的2mm，以作为热胀冷缩之用，避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。2、采光瓦与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。3、采光瓦固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。4、采光瓦需要搭接时，搭接长度为200 - 400mm，搭接处施涂二道密封胶，横向搭胶不需收边，纵向彩钢板的搭接需看板型，普通压型钢板，一般不考

虑做收边，直接将其与彩板用自攻钉固定，并施涂密封封胶，咬合板则需做收边。5、采光瓦施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂，必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。

应用案例：FRP采光瓦农业上有很大的应用，其中在大棚蔬菜种植过程中，由于棚内采光不足，不仅使蔬菜的增产潜力难以发挥出来，而且在很大程度上影响了蔬菜的质量，并延长了蔬菜的生长期。据试验，人工增加大棚内的光照，可使蔬菜增产20%以上，且品质大为改善。生产实践证明，利用FRP采光瓦来增加采光的技巧是有效的：合理搭配种植大棚内种植不同品种、不同高度的蔬菜时，要考虑到北半球太阳光线的照射方向，按照“北高南低”的原则合理搭配，移栽时子叶平行排列，并严格栽培规格，株、行距协调一致，使植株生长整齐，尽量减少株间遮光。改变搭架方法大棚栽培黄瓜、菜豆等搭架蔬菜时，可用废旧薄膜作吊架代替搭架，可有效地提高光线利用率。方法是沿拱架上方固定一根铁丝，在黄瓜或菜豆根部插一根25厘米长的竹棍，然后把旧薄膜剪成条，垂直绑在竹棍和铁丝上，当黄瓜或菜豆伸蔓后，将蔓盘绕在旧膜条上，以后每隔5~7天盘绕一次即可。