

# 生产销售加强型污水管道封堵 耐高压不易坏

产品名称	生产销售加强型污水管道封堵 耐高压不易坏
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

## 产品详情

除此之外，市政排水管道的有关负责人应当去那些规范的许诺好的厂家采购管材，并且要检查管材是不是符合出厂合格证以及别的的相应的力学实验恳求。为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。管道堵水气囊，由气囊、压力表、三通、6米长特制气压胶管，打气筒组成。确定正常方可进入管道内进行封堵作业。管道闭水气囊对管道的检查：封堵前应先检查管道的内壁是否平整光滑，有无突出的毛刺，玻璃，石子等尖锐物，如有立即清除掉，以免刺破气囊，气囊放入管道后应水平摆放，不要扭着摆放，以免窝住气体打爆气囊。,(4) 浇注芯模两侧混凝土时，应注意从两侧对称振捣，防止芯模左右位移，振捣时不得触及芯模，以免造成损坏。

生产销售加强型污水管道封堵 耐高压不易坏

气囊名称管道堵水气囊(橡胶水堵，堵水气囊价格，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊，闭气试验气囊)三、性能特点：1.操作直观、直接观察压力表的压力操作，按照标准压力充气。2.本体尺寸小、易于塞入管道，经济实用。3.本气囊可以自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能。4.采用增强天然橡胶制成，污水堵水气囊，膨胀性好气囊可自由折弯180度，并有一定的耐腐蚀性能，采用增强天然橡胶制成，并加有橡胶水坝专用布，超强的膨胀性能，使您封堵管道安全无忧！具体施工方法：将宏桥管道堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为管道堵水气囊的长度，然后通过进气阀进行充气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出宏桥管道堵水气囊即可。管道封堵气囊放入管道时应平行放入，避免卷曲，造成充气后折叠，以防气囊到时打不开造成管道堵水气囊局部受压过大，气囊受力不均匀，瞬时增压局部造成爆裂。采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。堵水气囊的使用方法将堵水气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵水气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力。橡胶堵水气囊，DN50-3000MM各种直径均可生产，其它特殊型号可根据客户需求加工定做，我厂生产的橡胶气囊采用多层橡胶和多层高强度纤维布。(4)室内给水金属立管管道支架设置:楼层高度小于或等于5m每层必须设置不少于1个，楼层高度大于5m每层设置不少于2个，安装位置匀称，管道支架高度距地面为1.5~1.8m。4、拆模：混凝土初凝时，放气取出芯模。拆模时间视水泥号和施工情况而定，一般2.5-3小时。另外，对于地下结构出现的孔洞渗漏水情况，还可采用注浆法进行堵漏

，可单孔注浆或于孔洞周围钻孔注浆。,(4)阀门安装前，应按规范要求进行强度和严密性试验，试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%，且不少于一个。

管道封堵气囊由气囊，胶管，压力表，三通，打气筒（自备）组成，压力表最好用最大0.1Mpa的，因为封堵气囊的充气压力没那么大，用此类压力表更准确。打气筒就是我们平常用来打自行车的打气筒，大型号的封堵气囊就要购买气泵充气。三通一头接压力表，一头接气囊，一头接管子。管道封堵气囊连接方法很简单，气囊连接上胶管，胶管连接到三通，三通连接到气囊，连接压力表，然后胶管的另一头连接打气筒或者气泵。连接好之后在本地测试一下是否漏气，如有漏气及时联系本公司更换。放气之后把气囊平整的放入管道内，不要露出来，然后另一头充气。各种管径的管道使用相应的管道封堵气囊，不能以大代小或者以小代大，多大管径使用多大直径的气囊，否则会造成气囊爆破或者使用寿命。

3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。4、用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，引起事故。产品主要用于建。揭阳我们采用三倍于管封器额定工作压力的系数，产品主要应用于建筑排水，市政工程，污水管道的封堵处理等用途，我们是集设计，生产，销售于一体的制造商，管道封堵气囊货源充足，工艺先进，管道封堵气囊，管道封堵器，闭水试验气囊。四、在污水管道中进行封堵作业时，管道封堵气囊在管道中的作业时间应缩短，不高于12小时，污水中一般往往含有一些有机或无机的化学溶剂，长时间的浸泡或使气囊表面腐蚀乳化结膜使其强度降低，摩擦力减小，影响封堵施工。

生产销售加强型污水管道封堵 耐高压不易坏