

# 含油尼龙齿轮厂 众邦塑化 安阳含油尼龙齿轮

产品名称	含油尼龙齿轮厂 众邦塑化 安阳含油尼龙齿轮
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阳县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

## 产品详情

超高分子量聚乙烯板的原料，含油尼龙齿轮加工厂，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：具有普通聚乙烯和其它工程塑料无可比拟的耐磨、耐冲击、自润滑、耐腐蚀、吸收冲击能、耐低温、卫生安全、不易粘附、不易吸水、密度较小等综合性能。事实上，目前还没有一种单纯的高分子材料兼有如此众多的优异性能。聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

超高分子量聚乙烯的超高分子量的含义是它不会融化并向液体一样流动，含油尼龙齿轮厂，因而加工方法由粉末金属技术衍生。传统的塑料加工技术，比如注塑成型、吹塑和热定型，无法应用于超高分子量聚乙烯。挤压成型是应用于这种树脂最常见的加工工艺，安阳含油尼龙齿轮，这样生产出来的产品韧性更强。聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。熔化温度220~260C。对于分子较大的材料，建议熔化温度范围在200~250C之间。

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板一般加工技术：注塑成型。1985年美国也实现了超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）的螺杆注塑成型工艺。我国1983年对国产XS-ZY-125A型注射机进行了改造。耐磨性：超高分子量聚乙烯衬板的耐磨性居塑料之冠，并超过某些金属，UHMWPE的砂浆磨耗指数仅是PA66的1/5，HDPE和PVC的1/10；与金属相比，是碳钢的1/7，黄铜的1/27。

含油尼龙齿轮厂-众邦塑化-安阳含油尼龙齿轮由河南众邦塑化有限公司提供。“超高分子量聚乙烯板,超高分子量聚乙烯衬板”就选河南众邦塑化有限公司（[www.hnzbsh.cn](http://www.hnzbsh.cn)），公司位于：汤阳县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角，多年来，众邦塑化坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众邦塑化期待成为您的长期合作伙伴！