

供应优质管道封堵气囊 当天发货

产品名称	供应优质管道封堵气囊 当天发货
公司名称	衡水冠桥工程橡胶有限公司
价格	450.00/条
规格参数	冠桥:AAAAA DN:各种型号 河北:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东
联系电话	15531809444

产品详情

管道封堵器由增强天然橡胶制成，每一个管道封堵气囊在交付前，都会在1.5倍的额定工作压力和相应型号的管径条件下进行测试。一定要安装法兰，确保人员安全，把管道封堵气囊的气嘴那一头用管子、压力表、气泵等充气工具连接好，然后按照压力表上的刻度来充气。2.操作简单、重量轻，本体尺寸小、经济实用。3.本气囊可以自由折弯180度，有一定的耐腐蚀性能。3、桥梁橡胶充气芯模内模不得与火源、油类及有机剂接触，不得与尖锐硬物放在一起，防止将芯模扎破。

供应优质管道封堵气囊 当天发货

我公司专业提供大型管道安装后闭水试验和维修堵水，提供管道堵水服务。可用于 600mm- 2000mm 管径的铸铁或塑料管道，它操作简便、检查直观、可在施工过程中及时检查并消除质量隐患。它已成为市政管道工程不可缺少的闭水试验和灌水试验防漏检测工具。 大口径管道堵塞气囊采用两布三胶的橡塑一体化材料生产，相比传统的纯橡胶气囊，强度更高，耐磨性耐用性更好。里面的基布是采用杜邦公司生产的高强度涤纶丝加以橡塑一体化的涂层复合而成，整体材料共5层。 大口径管道堵塞气囊配件有三通阀门、压力表、6米高压胶管、气囊变接头，修补胶水，您只要备好空气压缩机，照着产品说明书步骤就可以有使用了。(1200mm-2500mm)以上定货生产，我厂宗旨，让用户买的称心，用的放心。(在闭水实验中，请每楼层为一次检测不得超限)。研制的专用工具—堵水气囊。可用于 300-1800mm管径的铸铁或塑料管道，它操作简便，检查直观，可在施工过程中及时检查并质量隐患。工作人员佩戴防护和安全保护用具，由专人在地面监护,测量封堵气囊进入的管道直径，确保尺寸在封堵气囊的使用范围内;在插入管道封堵气囊之前，清洁封堵气囊其外部以及封堵气囊即将进入的管道内部,将封堵气囊的一端（带有气嘴的一端）用牵引绳拉住，慢慢将封堵气囊放入管道，放入过程注意管口。注意：有的管道封堵气囊例如DN500-800管塞上面有两个气嘴，可以一个进气，一个出，也可以使用一个，使用一个时，另一个接上气动接头气压就会锁住，连接压力表与三通等部件：先将两个三通通过对丝连接。后将隧道逃生管道尺寸设计为口径800mm，壁厚30mm、管节长度为3m，管节间连接方式采用链条连接，这样的设计尺寸最为安全。如注水管道检查无一渗，则水位可稳住，注水时间延续15分钟，保持5分钟注水液面不下降为合格。

大口径管道堵塞气囊主要针对大型的市政管道维修临时封堵以及闭水试验用，它有以下特点：

1、材料横截面共5层，承压强度高，耐磨性好。

2、形状为圆柱形，接触管道面积大，封堵效果好。

3、气囊端头有加强型吊耳，方便您封堵时用于固定气囊，也方便气囊的运输。 4、气囊底

部和上部均有加强层，承压更高。服务全国每个大小城市，县城，乡镇，专业管道堵水、专业雨水管道清淤、雨水管渠清淤、雨水管疏通、污水管道清淤、箱涵清淤、明暗渠清淤、清理疏通地下排水管道、沟渠疏通，清理化粪池，隔油池、抽泥浆，吸粪，清理渠道，疏通下水道，污水厂过滤池清理，沉淀池清淤，污水池清理，沉淤池清理，污水沉沙池清理，化污池清理，工地泥浆清理清运等各种清理疏通服务

为保证管道封堵气囊结构的强度，我们采用三倍于管封器额定工作压力的安全系数。管道封堵气囊的使用方法将封堵气囊放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊。我公司专为大型管道安装和维修堵水它已成为市政管道工程不可缺少的闭水试验和灌水试验防漏检测工具。闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵水气囊简介堵水气囊是利用优质材料做成的圆柱形气囊，通过充气方法使其膨胀，当堵水气囊内的气体压力达到规定要求时，气囊可以被应用于裂缝、渗漏接头的修复，或堵塞错位的、有树根入侵、被腐蚀的管道。通常直径在300mm到1200之间市政污水管道均可采用这种技术修复。

供应优质管道封堵气囊 当天发货