

长力煤矿机械 滚筒陶瓷胶板 陶瓷胶板

产品名称	长力煤矿机械 滚筒陶瓷胶板 陶瓷胶板
公司名称	山东长力煤矿机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	兖州区新驿镇工业园
联系电话	15668147075

产品详情

现场陶瓷包胶操作注意事项

现场陶瓷包胶操作注意事项

- (1) 现场陶瓷包胶时，胶带运输机电源要断开，挂“有人工作，严禁合电”工作牌。
- (2) 皮带与滚筒分离空间满足施工要求。
- (3) 皮带固定牢固，防止误操作造成人员被挤压。
- (4) 产品含有低毒使用时工作场所注意防火，应保持良好的通风环境。切记不得有明火存在，陶瓷胶板现场包胶，烘烤时应保持50cm以上的距离。
- (5) 金属底气对水敏感，应注意保存。
- (6) 为了提高粘接性能，陶瓷胶板，可以采用提高粘接温度，增加粘接压力的方法。在低温或潮湿的环境中，必须烘烤胶膜并延长静置固化时间，时间越长粘接强度越高。
- (7) 胶液勿与水接触，否则会影响粘接强度，勿在温度 < 10 或湿度 > 90%的环境下使用本粘接剂。
- (8) 粘接剂不能在空气中暴露过长时间，一般应 < 2h，否则会影响粘接效果。
- (9) 施工前要制定安全技术措施，现场要有管理和技术人员盯岗。

陶瓷冷粘胶板陶瓷胶板

我公司主要生产销售陶瓷胶板、陶瓷冷粘胶板、滚筒热硫化包胶、滚筒聚氨酯包胶及现场包胶等产品及

服务。

我有限公司成立于2003年，是一家专注于矿业产品和陶瓷胶板产品研究、开发、生产及销售的企业，陶瓷胶板，总部及研发基地设立于风景秀丽的山东兖州，并在全国各地设有分支机构。公司技术和研发实力雄厚。

公司自成立以来，始终坚持以人才为本、诚信立业的经营原则，荟萃业界精英，将国外先进的信息技术、管理方法及企业经验与国内企业的具体实际相结合，为企业提供滚筒包胶解决方案，帮助企业提高生产能力、降低生产成本，使企业在激烈的市场竞争中始终保持竞争力，实现企业快速、稳定地发展。

面向国内，我公司的陶瓷胶板产品主要销往:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、甘肃、山西、山东、福建、海南等地;面向国外，我公司陶瓷胶板产品主要销往:非洲、澳大利亚、印度等多个国家和地区。

多年来，我公司凭借优质的产品服务、超低的价格赢得广大客户的信任与青睐，使我们的陶瓷胶板及热硫化包胶产品遍布国内海外!承蒙广大新老客户的支持，长力人将会更加努力进取，以更优质、更高效的服务回馈广大客户!

为实现在不更换不、拆卸输送机的前提下对皮带机头部滚筒进行陶瓷冷粘包胶，我们开展针对性的工作研究，并积累了大量经验，后期配合维护保养工作，可有效预防皮带机机头部滚筒包胶层的异常磨损。

皮带机驱动滚筒包胶层异常磨损的直接原因是，滚筒陶瓷胶板，落入回程输送带的物料在输送带包裹作用下长时间研磨滚筒表面，特别是块矿的尖角部分会很容易扎透包胶层导致成块脱落。皮带运输过程中洒落的物料会落入缓冲托辊组和回程输送带。缓冲托辊被物料卡死后被输送带摩擦，导致滚筒包胶层磨损或脱落。落入回程输送带的物料随着输送带运行会反复地卷入滚筒与输送带之间，造成滚筒包胶层很快磨损。

针对这种情况我们建议，把落料点缓冲托辊更换为更为耐磨、抗砸的缓冲床，把皮带机驱动滚筒包胶改为陶瓷胶板包胶。

这种优化可以解决皮带机输送带跑偏、单边松弛的问题，能很好地改善头部滚筒的工况。进行现场陶瓷胶板包胶维修的头部滚筒能保障运行状况良好，包胶层无脱胶、无开裂、无异常磨损，可达到长期使用的效果。

长力煤矿机械(图)-滚筒陶瓷胶板-陶瓷胶板由山东长力煤矿机械有限公司提供。长力煤矿机械(图)-滚筒陶瓷胶板-陶瓷胶板是山东长力煤矿机械有限公司(www.jnzcljx.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：臧经理。