

天津多级泵维修 昌盛通达设备有限公司 多级泵维修价格

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 天津多级泵维修 昌盛通达设备有限公司 多级泵维修价格 |
| 公司名称 | 天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市北辰区韩家墅工业区68号 |
| 联系电话 | 18622777981 |

产品详情

潜水泵小巧轻便，但在农业生产中起着重要作用。如何做到潜水泵安全使用，不误农时呢？

一、选购潜水泵时要注意其型号、流量和扬程。在选购潜水泵时，不但要留意型号、流量、扬程，多级泵维修报价，还要搞清电机的旋转方向。某些潜水泵正转和反转时均可出水，天津多级泵维修，但反转时出水量小、电流大，会损坏电机绕组。为防止潜水泵在水下工作时漏电而引发触电事故，多级泵维修哪家好，必须安装漏电保护开关。

二、安装潜水泵时，要将符合要求的电缆线架起，电源线不可拖地，也不可太长。在机组下水时切勿使电缆受力，以免引起电源线断裂。潜水泵不要沉入泥中，否则会导致散热不良而烧坏电机绕组。另外电机的绝缘电阻不应低于0.5兆欧；低于13kW的电机可直接起动，否则应采用启动补偿器。

天津昌盛通达机电设备安装有限公司经过多年的设备安装维修实践，拥有了专业的施工队伍，丰富的施工技术经验和工程案例，本公司专业致力于经营中央空凋制冷设备领域技术服务，承接中央空凋设计、销售、工程施工、改造及各类空凋维保，冷库设计、安装、保养、维修。

水启动后振动、噪音大

1.原因：电动机、水泵地脚固定螺栓松动

排除方法：重新调整、紧固松动螺栓。

2.原因：水泵、电机不同心

排除方法：重新调整水泵、电机同心度。

3.原因：水泵较严重的气蚀现象

排除方法：应采取减少出水量，或者提高吸水池或吸水井水位，减少吸上真空高度，或更换吸上真空度更高的水泵。

4.原因：轴承损坏

排除方法：更换新轴承。

5.原因：泵轴弯曲或磨损

排除方法：修复泵轴或更换新轴承。

6.原因：水泵叶轮或电机转子不平衡

排除方法：解体检查，必要时做静、动不平衡试验，此项工作只有排除其他原因时方可进行。

7.原因：泵内进杂物

排除方法：打开泵盖检查，清除堵塞物。

8.原因：联轴器内柱螺栓或橡胶柱磨损或损坏

排除方法：检查联轴器内柱，必要时修理或更换。

9.原因：流量过大或过小，远离泵的允许工况点

排除方法：调整控制出水量或更新改造设备，使之满足实际工况的需要。

水泵维修的必要常识

机械密封检修中的几个误区

弹簧压缩量越大密封效果越好。其实不然，弹簧压缩量过大，可导致摩擦副急剧磨损，瞬间烧损；过度的压缩使弹簧失去调节动环端面的能力，导致密封失效。

动环密封圈越紧越好。其实动环密封圈过紧有害无益。一是加剧密封圈与轴套间的磨损，过泄漏；二是增大了动环轴向调整、移动的阻力，在工况变化频繁时无法适时进行调整；三是弹簧过度疲劳易损坏；四是使动环密封圈变形，影响密封效果。

静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，多级泵维修价格，但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形，影响密封效果；二是如果静环材质是石墨，一般较脆，过度受力极易引起碎裂；三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。

天津多级泵维修-昌盛通达设备有限公司-多级泵维修价格由天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司提供。天津市昌盛通达机电设备安装工程有限公司（www.tjcstd.com）是天津天津市,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在昌盛通达领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创昌盛通达更加美好的未来。