

# 防爆隔离换向开关 铸铝合金隔离开关

产品名称	防爆隔离换向开关 铸铝合金隔离开关
公司名称	西安佳亿安工矿机电设备有限公司
价格	350.00/个
规格参数	电压:1140 电流:200 重量:6.7kg
公司地址	陕西省西安市国际港务区华南城五金机电D区15街5栋11号3楼（注册地址）
联系电话	029-86619778 15829719859

## 产品详情

防爆隔离换向开关，

GHK-200A/1140V系列低压空气式隔离换向开关适用于交流50HZ,电压1140V,电流分别为200A、315A、400A电力线路中，作为主电路隔离和在无负载情况下改变电源相序用，在故障情况下，能带负荷分闸具有较高的分断电力，特别适合于组成千伏级矿用隔离型电磁启动器。

防爆隔离换向开关主要技术参数:

型号: GHK系列隔离换向开关

尺寸：170\*145\*120mm

规格: GHK- 200/1140

额定电流:200/A

额定电压: 1140/V

分断能力: 6Ie

出线方式:立式、卧式

重量: 6.7kg/个

机械寿命: 6000次

防爆隔离换向开关的用途:本系列低压隔离开关适用于交流50HZ/额定电压至1140V.,额定电流400A的电路中,在无载条件下分断和闭合电路,也可在紧急情况下带负荷分断电路.开关除具有隔离开关的功能外,还可在无载条件下改变出线端相序,作可逆转换之用,特别适用于真空、电磁起动器、电机车的换隔离开关。