

# 雷诺护垫河堤护岸 pvc雷诺护垫厂家

产品名称	雷诺护垫河堤护岸 pvc雷诺护垫厂家
公司名称	饶阳县凯鸿丝网制品厂
价格	6.30/平方米
规格参数	网丝直径:2.0-4.0 网孔:6*8 8*10 10* 运输:汽运
公司地址	河北省衡水市饶阳县饶阳镇官佐村村南（经营场所）
联系电话	18832886622

## 产品详情

雷诺护垫 雷诺护垫护坡 雷诺护垫厂家 15930866921

对于一些防洪工程，采取的防护形式主要有两类：一类为砼板护岸，另一类为雷诺护垫护岸。其中，对于砼板护岸来说，主要用在河床中天然建筑材料偏少的河段，与雷诺护垫比较起来，作用价值不高。雷诺护垫主要的优势便是施工简单，具备理想的抗冲刷效果，能够对环境起到保护作用等。为了起到良好的防洪效果，本文结合实际工程实例对雷诺护垫在防洪工程中的应用进行分析与探究具有较为深远的意义。

随着国家对生态环境建设的日益重视，对水利工程特别是江河的生态要求也越来越高，从设计到施工表现的生态、环保理念日渐突出，在这种理念的指引下，雷诺护垫作为国内近年来迅速兴起的一项新型护坡技术，在提防、生态河道等工程领域，以其整体性、耐久性、生态性、环保性、经济性、简易性等特点得到了类似堤防工程的充分认可和广泛应用。

雷诺护垫河道护岸衬砌的优势：1、整体性：连续的工业化编制方式，使得雷诺护垫的拼接和整体性好，因此产品具备非常强的压载性能。通过计算和选用合适的产品，完全不会出现漂浮现象或压载体脱离反滤布的问题。雷诺护垫在工地现场组装成型，绑扎成整体，属于典型的柔性防护结构，所以可以适应河床的变形，又可以适应地基的不均匀冻胀，体现了其对工程场地的卓越适应性。雷诺护垫、格宾是介于刚性材料和松散材料之间的柔韧性材料，雷诺护垫的高柔韧性使其具有适应河床变形的能力。同时，雷诺护垫还能够较好地适应基础与河床一定程度的不均匀沉降及变形（这在春季土壤解冻时表现的更为明显），以及水流冲刷导致的局部沉陷。也免去了大量的后期维护成本。2、抗冲刷性：雷诺护垫为多孔隙结构，一方面，风浪打在结构上时，真空压力被化解，风浪退时产生的真空吸力也被破坏，能有效的达到防护效果，流速可以达到8m/s；另一方面可以迅速沉积土壤，促进植被生长，降低水流对结构的冲刷。3、施工方便：雷诺护垫可按设计意图，工厂生产制作出半成品，施工现场按施工图进行组装定型，操

作简便，无需熟练的技术工人，受气候干扰小，即使冬季也可以施工；可以进行水下施工且适宜机械化操作，即可保证施工质量又可加快施工进度。4、耐腐蚀性：雷诺护垫由具有优良防腐性能的钢丝经机编，组装而成，优良的镀层工艺和编织技术，保证了镀层厚度的均匀性和抗腐蚀性，一般情况下，使用寿命达到50-60年，覆塑钢丝的使用寿命达到100-120年。5、耐久性：雷诺护垫所采用的高品质钢丝及特有的镀层处理方式使其具有超强的耐久性能；自然植被恢复与结构的完美结合可以进一步加强整体结构的安全与稳定性能。