

# 10mm耐力板 源佳锦

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 10mm耐力板 源佳锦                               |
| 公司名称 | 武汉市东西湖源佳锦建材商行                             |
| 价格   | 面议  |
| 规格参数 |   |
| 公司地址 | 武汉市东西湖区中南长城钢材市场南门（107国道）东西湖大道5689号1栋8-10号 |
| 联系电话 | 13437189758 13437189758                   |

## 产品详情

PC耐力板总用途:

- 1.体育馆、工业厂房、仓库及公用设施的采光顶棚
- 2.地铁、车站出入口、走廊、人行通道的遮阳采光棚
- 3.停车场、自行车棚、居家住宅采光遮雨雨棚
- 4.农业植物温室，绿色生态餐厅，花卉市场及大型展览温室覆盖采光
- 5.家用庭院阳光花房
- 6.家居阳台、办公室等空间隔断
- 7.现代高速公路、轻轨铁路以及城市高架路隔音屏障
- 8.银行防盗柜台、珠宝店防盗橱窗、fang暴tou盔dun牌
- 9.广告灯箱面板，广告展示牌，10mm耐力板，候车亭灯箱等
- 10.现场管理间、设备安全防护屏

阳光板的安装 (1) 一定要注意为阳光板热胀冷缩而留出安装间隙。阳光板的线性膨胀系数是 $6.75 \times 10^{-5} \text{m}/(\text{m} \cdot \text{k})$ ，即温度每升高1摄氏度，1m\*1m的板沿长度和宽度方向各膨胀0.0675mm。相应的，温度每降低1摄氏度，板材亦收缩相同的量。用户须根据工程所在地的四季温差，算出预留的安装空隙。例如，北京地区，板材表面最大温度差约为80摄氏度，则1m\*1m的板材安装预留间隙为： $0.0675 \times 80 = 5.4 \text{mm}$

阳光板是国际上普遍采用的塑料建筑材料pc温室板图片，有其他建筑装饰材料（如玻璃、有机玻璃等）无法比拟的优点，有“不碎玻璃”之称。广泛应用于温室/工业厂房、装潢、广告招牌、停车棚、通道采光雨披住宅、商厦采光天幕、展览采光、体育场馆、游泳池、仓库采光顶商业、工厂、体育场馆的采光天棚和遮阳雨棚、农业温室、养殖业和花卉大棚、以及电话亭、书报亭、车站等公用设施、高速公路隔音、广告装饰领域。