

# led大功率洗墙灯供应 led大功率洗墙灯 江苏睿冠光电

产品名称	led大功率洗墙灯供应 led大功率洗墙灯 江苏睿冠光电
公司名称	江苏睿冠光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏镇江新区港南路345号
联系电话	18262883099

## 产品详情

### 太阳能LED路灯灯杆技术要求

1、灯杆主杆按图纸要求，镀锌方管，壁厚3.5mm.光源功率：LED30W。2、灯杆部分整体满焊，焊接均匀牢固，其焊接质量符合GB/T12469的要求，无影响强度的裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、弧坑、并无褶皱和中断等缺憾。3、灯杆的允许偏差应符合下列规范：长度允许偏差为杆长的 $\pm 0.5\%$ ；杆身直线度允许误差宜 $< 1\%$ ；杆身横截面直径、对角线或对边距允许偏差宜为 $\pm 1\%$ ；灯臂仰角允许偏差宜为 $\pm 1\%$ 。4、灯杆防腐（包括灯杆、法兰盘、筋板、灯杆门、灯具安装接头）采用表面热浸锌后喷塑处理，防腐质量符合GB/T9790的规定，其中热浸锌层（内外面）的平均厚度不小于 $85\mu\text{m}$ ，灯杆喷塑应采用优质户外纯聚酯塑粉，led大功率洗墙灯批发，平均厚度 $100\mu\text{m}$ ，喷塑层均匀、完整、表面光洁，其附着力符合相关标准的要求。5、灯杆下面的检修门与灯杆轴线平行，离地400mm高开 $320\text{mm} \times 120\text{mm}$ 检修门，门内焊接地端子；门孔和门盖的边缘光滑平整，门盖和门孔组装后和门间隙不大于2mm，门盖具有互换性，并具有有效可靠的防盗性措施。6、除基础外的其余紧固件均采用304不锈钢制造。所有紧固件必须有放松措施。7、灯头材质为压铸铝，不含光源空包重量8KG-9KG。8、抗风等级：12级。

太阳能系统组件1、太阳能电池板组件:100W。多晶硅太阳能板，意大利康明斯进口TPT EVA国产太阳能专用太阳能组件铝边框，转换率16.2%以上，使用寿命20年以上。2、蓄电池：100AH/12V。太阳能专用免维护蓄电池，led大功率洗墙灯，放电深度可达到80%，led大功率洗墙灯供应，使用寿命6年以上，适应环境温度范围 $-20 / +65$ 。3、控制器：12V/10A。具有光控+时空，有过充过放，防反接，防短路，防雷等保护功能，可自行设置多种工作模式，使用寿命5年以上。

### LED地埋灯有哪些需要注意的地方

LED地埋灯现在广泛地应用在了公园、草坪、广场、庭院、花坛、步行街装饰当中。但是在早期的实际应用中，LED地埋灯出现各种各样的问题。其中问题还是防水问题。

### LED地埋灯防水问题的研究

一开始认为，LED地埋灯不需要做到IP68级别的防水，因为它不像LED水底灯一样长期在水下环境以及受到水的压力。但事实上，LED地埋灯就需要解决防水问题。在实际应用当中，LED地埋灯现在地面上或者土壤里面，除了应对雨天或浸水的情况，还要应对热胀冷缩的问题。

## LED路灯的优点

说到LED路灯的优点，相信大家的反应应该是非常节能，因为它采用LED光源是低压产品，不含会伤害人体健康，大功率LED洗墙灯厂家，其节能效果是高压钠灯或白炽灯，灯泡是双重甚至三倍的，所以当消费者想要了解使用LED路灯的优势时，每个人都会非常节能。但事实上，LED路灯可以说有很多优点。

LED户外路灯除了节能优势外，还有其应用的色温。对于不同的使用场所，色温也可能需要改变，即室外LED路灯的色温可以达到2100k-7000k，可以满足现场所有的应用场合，当然也可以做成冷色或暖色温度，LED路灯也可调节颜色，易于在各个领域使用。而且，LED路灯的风格也各不相同。对于城市道路，广场和农村道路的使用，可能会有不同的款式和设计，尤其是在城市道路上安装的双臂LED路灯更受认可。

当然，除了这些点外，LED路灯还有很多优点，比如它的环保，寿命长等等。

led大功率洗墙灯供应-led大功率洗墙灯-江苏睿冠光电由江苏睿冠光电科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。江苏睿冠光电科技有限公司（[www.jsruiguan.com](http://www.jsruiguan.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为城市景观灯具具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!