

# 橡胶钢边止水带cb350mm

产品名称	橡胶钢边止水带cb350mm
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	58.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

钢边橡胶止水带，是橡胶止水带众多型号中的一种，它是由普通的橡胶止水带两边配置镀锌钢板组成。钢边橡胶止水带要是靠中间部分的橡胶在混凝土伸缩缝或者变形缝中的拉伸变形从而达到止水作用。橡胶的柔韧性和高形变性保证了它优良的止水效果，但是它也有自身的缺点，比如橡胶材质较软，混凝土浇注时与止水带相接触部分不容易填充充实，而且橡胶与混凝土的粘附力也比较差，因此，如果混凝土的伸缩缝或者变形缝形变较大，止水带在撤离或者扭转时很可能会出现松动一位甚至是脱落现象。在这种情况下，采用钢边橡胶止水带就会解决此问题，因为镀锌钢板与混凝土的粘附性良好，两者可以很好的粘结在一起，切镀锌钢板可以承受更大的扭力和拉力，因此，钢边止水带的使用可以保证混凝土形变范围内不会出现止水带松动脱落现象，从而达到更好的止水效果。

地道施工地铁钢边橡胶止水带的衔接要求：当笔直地铁钢边橡胶止水带和水平施工缝钢边止水带衔接，接缝处或许有水滋润线，阻挠水滋润线、钢边际必须在嘴外，经过焊接衔接钢板止水，查看口腔内的水在带钢边际的橡胶内制止焊接，焊接石岗橡胶止水条而衔接到橡胶部分焊接冷却办法时要用湿布掩盖，防止损害等高温止水。

该材料具有杰出的弹性，耐磨性、耐老化性和抗撕裂功能，习惯变形能力强、防水功能好，温度运用范围为-45 - 60 。当温度超越70 ，以及受激烈的氧化作用或受油类等有机溶剂腐蚀时，均不得运用橡胶止水带。适用范围应用于地下构筑物、塘坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他修建物质和构筑物的变形缝防水。

钢边橡胶止水带中间的孔可增强止水带的拉伸力。

钢边橡胶止水带中孔在安装止水带时一般都在建筑体的沉降缝处。而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生“形变”距离的地方，中孔能起到收缩和膨胀，压缩和张拉的调节变形作用。

中埋式钢边橡胶止水带，钢边橡胶止水带系以一般可伸缩的橡胶和两边配有镀锌钢边所组成的复合件。

这种止水带主要靠中间的橡胶段在混凝土变形缝间被压缩或拉伸，而起到密封止水作用。

中孔式钢边属于中埋式的一种，是应用于伸缩缝上的，还有一种中平式的是应用于施工缝的。

钢边橡胶止水带的断面采用非等厚结构，分强力区和防水区，使各部分受力均匀，合理。伸缩孔久壁为平面，施工时板模夹制接触面大，不易脱位;钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易位移。