

匠奥100KW电采暖热水炉锅炉

产品名称	匠奥100KW电采暖热水炉锅炉
公司名称	石家庄法尔伦科技有限公司
价格	13000.00/台
规格参数	品牌:匠奥 型号:100KW 产地:中国
公司地址	石家庄经济技术开发区南延路8号天山创谷大厦909室（注册地址）
联系电话	0311-88876587 18931987180

产品详情

匠奥电立式采暖热水锅炉

一、匠奥全自动常压立式电热水锅炉为加热管电阻式锅炉，可选配西门子、施耐德、德力西、ABB、HO NEYWELL、正泰等国内外知名品牌电器元件，全自动程序控制、自动化程度高，可使锅炉稳定可靠加热运行。宝钢镀铝镀锌彩涂板包装，外观美观大方。匠奥锅炉分为锅炉钢取暖型、镀锌温水热水型和兼用型，可为宾馆、学校、工厂和其他企事业单位提供采暖、生活热水。

二、主要特点

- （1）匠奥锅炉为提高热效率，降低电能损耗，为用户节约电费，在锅炉内置优化多组数不锈钢电加热管或陶瓷电加热管，尽可能的增大优化换热面积，降低加热管表面负荷，提高加热元件使用寿命。
- （2）本锅炉采用优质离心玻璃纤维棉多层保温材料，其热损失少、能耗低。
- （3）采用优化步进式分时投入法控制电热元件，可减少锅炉对电网的冲击，从而使锅炉运行更可靠。
- （4）加热元件可根据温差及负荷的变化自动调整加热管的投入组数，并可自动转换投入次序，不仅节约能耗，而且使每组加热管的运行时间均衡，从而均匀加热管的使用寿命。
- （5）加热元件可以实现自动与手动控制，手动控制方便用户灵活调整锅炉发热量。
- （6）小功率电热锅炉为一体化设计节约空间，大功率电热锅炉采用控制与炉体分体式，避免了电器元件受热。
- （7）锅炉具有定时时间设定功能，用户可根据实际需要使锅炉在设定的时间内启停。

(8) 具有过热保护功能：锅炉内水温超高时，自动禁止加热工作并声光报警提示。

(9) 二次过热保护：锅炉外壳温度超过100 时，自动切断二次回路，正常后自动复位。

(10) 水位实时监控：锅炉低水位时或有气阻时发出声光报警，并切断加热电源实现保护。

(11) 每次开机后，控制系统都会自动检测传感器情况，如有异常则自动切断锅炉电源并发出声光报警。当自检测到电热元件缺相、电压过高或过低时，自动停机保护。

(12) 用户可根据实际使用负荷的需要自主设定锅炉的供水温度从而满足个性化需求的同时降低运行费用。

(13) 进/出水温度显示功能更加方便的掌握锅炉及系统的运行状态，使用户可以根据实际需要优化水路系统。

(14) 防冻功能：当检测到炉内水温低于10 时，加热元件自动工作，防止炉内水结冰而冻坏锅炉设备。

三、解决方案

(1) 供暖解决方案

可提供并实现暖气片、散热器、地暖、风机盘管、风机散热器、热风幕等多末端或混合末端多层高层承压水路与常压水路系统供暖。

(2) 热水解决方案

可提供并实现锅炉与水箱、锅炉与板式换热器、锅炉与泳池等多末端供应热水需求。

(3) 供暖与热水混合使用解决方案

可提供并实现用户一台锅炉供应暖气与淋浴生活热水需求。