

# 背贴止水带价钱

产品名称	背贴止水带价钱
公司名称	衡水一博工程橡胶有限公司
价格	48.00/米
规格参数	
公司地址	衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄
联系电话	15030826464

## 产品详情

背贴式止水带的效果越来越得到认可,所以背贴式止水带的用量近几也呈直线上升的趋势,为了达到更好的防水效果,一般设置背贴止水带与背贴式止水带相合的防水,以保证工程滴水不漏,这些材料我公司都有出产,背贴式橡胶止水带的挑选可按下列方面进行:要考虑到所要接触介质(如酸、碱、盐、油、溶剂及各种腐蚀气体)对止水带的腐蚀影响。当遇有弱酸、碱类腐蚀介质时宜选用氯丁橡胶止水带。遇有油类腐蚀介质时宜选用丁腈橡胶止水带。假设当遇有霉菌侵蚀的可能时,应考虑橡胶止水带的防霉性,其等级应抵达2级及2级以上。关于止水带质料的挑选应考虑到运用条件,如温度的影响、紫外线及臭氧老化、屡次重复变形等要素。在低温的情况下,宜选用三元乙丙橡胶止水带。背贴式止水带的特征:本产品是运用橡胶的高弹性和紧缩变形性,在各种荷载下发作弹性变形,然后起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲效果,可保证工程建筑物的运用寿数。

本产品首要用于混凝土现浇时变形缝内,如水渠、地道引出口、挡水坝、输水渡槽等。习气温度普通型:-25 --+60 耐寒型:-40°C-+60 这是一种首要用于在混凝土变形缝、弹性缝等混凝土内部设置的止水带产品,具有以橡胶材料弹性和结构方式来习气混凝土弹性变形的才干。本产品是运用橡胶的高弹性和紧缩变形性,在各种荷载下发作弹性变形,然后起到紧固密封有效地防止建筑构件的漏水,渗水,并起到减震缓冲效果,可保证工程建筑物的运用寿数。背贴橡胶止水带的接头办法:背贴橡胶止水带接头办法有两种:一种是选用粘接剂进行冷接头,一种是运用热硫化模具进行热接。景县百泽工程橡塑有限公司自成立以来逐步完善发展壮大,制定了一套行之有效的质量安全管理体系,培养了一支具有较高技术水平和实践经验丰富的管理人才及工程技术队伍,以质量求效益是企业生存之本,公司管理层十分重视管理体制的健全和生产安全,质量保障体系的完善。本着“诚信、敬业、创新、超越”的企业精神,打造化的施工团队道用背贴式橡胶止水带的施工方法:

- 1.止水带埋设位置必须要很准确,其中间空心的圆环应与缝的中心线要重合。
- 2.止水带先施工一侧的这些混凝土时,其端模应支撑还要牢固,严防漏浆。
- 3.止水带应妥善的一起固定,宜采用专用的钢筋套或扁钢也要固定。
- 5.止水带在转角处宜采用直角专用的这些配件,并应作成圆弧形,转角半径大于等于200mm。4.变形缝与施工缝都是要用背贴式(中埋式)时,相交部位宜采用十字配件。仰拱、拱墙施工缝与纵向施工缝交叉时应做好搭接措施防止渗漏水。

