

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 江阴市万事兴新型墙体

产品名称	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块 江阴市万事兴新型墙体
公司名称	江阴市万事兴新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄镇电厂路15号
联系电话	13806188710

产品详情

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

蒸压加气混凝土砌块

蒸压加气混凝土砌块的单位体积重量是粘土砖的三分之一，蒸压加气混凝土砌块的价格，保温性能是粘土砖的3-4倍，隔音性能是粘土砖的2倍，抗渗性能是粘土砖的一倍以上，耐火性能是钢筋混凝土的6-8倍。砌块的砌体强度约为砌块自身强度的80%（红砖为30%）。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

钢结构如何防火和防腐

通常钢结构的弱点是防火和防腐性能差。钢结构规范要求，钢结构必须进行防火和防腐处理，那么如何进行钢结构的防火和防腐那。1.钢结构的防火未经防火保护处理的钢柱、梁、楼板及屋顶承重构件的耐火极限仅为0.25h，为了保证人民的生命财产安全，有利于安全疏散和消防灭火，避免和减轻火灾损失，钢结构应进行防火处理。

江阴市万事兴新型墙体材料有限公司是江苏万事兴集团旗下的专业生产新型墙体材料----蒸压加气混凝土砌块的环保建材企业，2006年12月成立。

配料工段产生的粉尘原料为石灰、水机、粉石膏，按属二类区工业粉尘，南京蒸压加气混凝土砌块，主要扬尘点：A.破碎机给料口扬尘点，蒸压粉煤灰加气混凝土砌块，扬尘浓度为15g/m³；B.粒状石灰库、粉石灰仓、水泥粉料仓及石膏粉料投料点五处扬尘点，扬尘浓度15g/m³；C.磨机通风扬尘点，

蒸压粉煤灰加气混凝土砌块-江阴市万事兴新型墙体由江阴市万事兴新型墙体材料有限公司提供。江阴市万事兴新型墙体材料有限公司（www.jywsx.com）在混凝土及制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，万事兴新型墙体材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：潘先生。