

监控杆 湘西监控杆 希科节能

产品名称	监控杆 湘西监控杆 希科节能
公司名称	山东希科节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区美里湖工业园
联系电话	13573162094

产品详情

监控杆厂家的监控立杆的焊接方式是自动的埋弧焊接。因为这种方式是可靠的外表非常的光滑没有明显的气孔，焊瘤、咬边等焊接缺陷都要能够尽量防止不出现的。经过许多道工序之后，摄像机的立杆防腐处置要采用的内外热镀锌。就可以是使镀锌层的外表变得非常的光滑美观，光泽度也很好才可以，一般来说其防腐寿命至少要大于三十年，监控摄像机立杆热镀锌后进行静电喷塑，喷塑前先磨砂以增加附着力，喷塑过程中严格控制固化时间和温度，保证塑层均匀、光滑、无气孔。

这里所使用的监控杆最应该满足的就是耐用性，因为在室外所以这时就要求了.都是用好的钢板制作而成，并且结构相当的稳定，无论是什么恶劣的天气，都能抗住屹立不倒，不会对有人有所伤害还会改善交通状况，这时规范可以定义为安全还要注意施用的环境，监控杆生产的时候考虑的不只是有良好的耐用性.为了迎合环境还会在上面涂上好看的颜色，提升区域的形象.有好多的监控都是采用监控不锈钢立杆，监控杆，就是可以临时的使用不会有坏的变化从而影响市容.

使用监控杆的过程中，你需要遵循相关原则的设备。监控螺栓是一些高质量的钢板用于进行加工，湘西监控杆，然后。当你需要使用，保护设备的安全稳定，并有很好的抗风能力。监控立杆在大多数时候，这座城市没有安装，或者当下雨，小区用监控杆，台风将承受风，从而导致设备被连根拔起，不仅会伤害路人，城市的交通起到了坏影响钢筋安装监控杆地理位置，因为监控立杆的使用时间会很长，所以必须固定的水平面。安装后，一定要观察是否泡沫在中间，在安装后，必须将挖洞穴密封，禁止所有其他东西进入

雷达监测车流量监控杆技术参数配置，供应监控杆，

雷达设备一般放在监控杆高6.5米位置，监控杆选型高度需要7米高，立杆需要向上爬人口径壁厚做厚一点，监控杆用通径219mm壁厚6mm，底部法兰400x16mm，立杆上每隔30厘米焊接一个爬梯，用6根丝腿高度1.2米，混凝土浇灌尺寸1.5米x1.5米x1.5米。

太阳能板配置500瓦单晶18v太阳能板，电池400ah铅酸胶体电池12v。山东希科节能科技有限公司配置。

监控杆-湘西监控杆-希科节能(优质商家)由山东希科节能科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东希科节能科技有限公司（www.sdxike.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为道路灯具具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!