

热风炉 青州金丰温控设备 燃气热风炉批发

产品名称	热风炉 青州金丰温控设备 燃气热风炉批发
公司名称	青州市金丰温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13964763937 13964763937

产品详情

热风炉本身的排污工作就需要经常性、均匀性进行排污，每班至少排污一次，在一台热风炉上，同时有多根排污管，必须对每一根排污管轮流进行排污工作，如果只对其中一部分的排污管进行排污，而另一部分不进行排污的话，燃油热风炉采购，以致于部分排污管堵塞，从而导致水循环破坏，严重的话会发生爆管事故。而当多台热风炉同时使用同一根排排污总管的时候，而每台热风炉的排污管上又没有逆止阀时，这种情况下，严格禁止进行同时排污，防止排污水倒流，进入到其他的热风炉内。

冶金行业会用到热风炉，高炉炼铁工艺中，会采用热风炉给高炉送热风，一般配置三座热风炉，采用两烧一送的模式。热风炉为蓄热式，在高炉炼铁工艺中，先往热风炉送入高炉煤气，鼓风机往热风炉中鼓入空气，点火，热风炉，使高炉煤气在热风炉中燃烧，燃油热风炉，产生的热量蓄在热风炉的蓄热砖内，燃烧完成后，在将送入高炉的空气先送至热风炉，由热风炉中的蓄热砖来加热，提高进入高炉的空气温度，减少高炉炼铁过程中的焦炭使用量。

热风炉中的格子砖材质为耐高温高铬耐热铸铁RTCr2，允许废气 z u i 高温达450 ，平均废气温度达345 。废气温度提高，增加了中、下部格子砖蓄热量，从而提高风温。

预燃室结构使火焰不与耐火砌体直接接触，燃气热风炉批发，且预燃室内温度不超过900 ，对耐火砖和局部过热没有直接影响。整个热风炉的寿命只由硅砖拱顶的寿命决定，预计可达20~30a.这就提供了拱顶、格子砖、耐材内衬和炉壳温度的均匀对称分布，减少了温度应力，使热风炉的稳定性大大增强。

热风炉-青州金丰温控设备-燃气热风炉批发由青州市金丰温控设备厂提供。热风炉-青州金丰温控设备-燃气热风炉批发是青州市金丰温控设备厂（www.jinfengwenkong.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王新明。

