

深圳环氧自流平地坪施工工程 阿斯夫优质服务

产品名称	深圳环氧自流平地坪施工工程 阿斯夫优质服务
公司名称	深圳市阿斯夫工业地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦20层
联系电话	18922975063

产品详情

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。

通风及灰尘的影响：施工现场应该保持良好的通风，否则会影响地坪的干燥。施工现场的灰尘对地坪表面光泽、平整度有较大影响，所以施工现场应为相对封闭的场所，在地坪施工的同时，深圳环氧自流平地坪施工工程收费，不应该再进行其它施工作业，深圳环氧自流平地坪施工工程价格，无关人员不得进入施工现场。

安装生产设备的影响：对不产生地坪施工死角的生产设备，深圳环氧自流平地坪施工工程，可以在地坪施工前进行安装，对可能留有施工死角的生产设备，可以在地坪施工前先安装底座，其它部分应在地坪施工结束后进行安装，同时注意不要损坏地坪。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，深圳环氧自流平地坪施工工程费用，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。深圳环氧自流平地坪施工工程价格

一、环氧自流平施工准备

- (1)主要材料：环氧自流平地坪漆、基层处理剂(底油)、面层处理剂、填平修补腻子，填料如石英砂、石英粉。环氧树脂地流平涂料目前多为双组份，应按一定配比充分混匀。
- (2)储运与贮存：密闭储运，避免包装破损和雨淋。置于干燥通风处，避免高温，严禁阳光下曝晒及冷冻。在5-40 时贮存期为6~12个月。

深圳市阿斯夫工业地坪有限公司，业务范围主要是：乙烯基重防腐地坪、环氧自流平地坪，环氧砂浆地坪，环氧防静电地坪，环氧平涂地坪，环氧彩砂彩石地坪，聚氨脂地坪，混凝土密封固化剂地坪，水泥自流平地坪，金刚砂地坪等工业地坪。

环氧地坪机械性能要求主要以下三个方面：1. 耐磨性：地坪在使用时会有哪些车辆行走；2. 耐压性：地坪在使用时会承受多大荷载；3. 耐冲击性：冲击力是否会引起地坪面剥离。化学性能要求主要考虑以下两个方面：1. 耐酸碱性：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2. 耐溶剂性：使用时溶剂类型及接触时间。

深圳环氧自流平地坪施工工程- 阿斯夫优质服务由深圳市阿斯夫工业地坪有限公司提供。深圳市阿斯夫工业地坪有限公司（xldp23.1688.com）是从事“ 乙烯基防腐地坪,环氧自流平,防静电地坪,固化剂地坪 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘小姐。