

复合型遇水膨胀橡胶止水带

| | |
|------|--------------|
| 产品名称 | 复合型遇水膨胀橡胶止水带 |
| 公司名称 | 衡水一博工程橡胶有限公司 |
| 价格 | 58.00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄 |
| 联系电话 | 15030826464 |

产品详情

遇水膨胀橡胶止水带防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水膨胀后更增加了止水带与构筑物的紧密度，从而提高防水、止水能力，解决了长期困扰人们的止水环绕渗漏问题，克服了传统止水带的诸多弊端。此类止水带分为HPZ-A和HPZ-B两种规格，其特点为：1.防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀，使其与混凝土接触更紧密，止水效果更佳。2.断面采用非等厚结构，分为强力区和防水区，使各部分受力均匀合理。3.伸缩孔外壁为平面，板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易移位

产品介绍遇水膨胀止水带是一种所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准，它又被称为“橡胶膨胀止水带”。膨胀线胶料物理性能(执行标准GB/T18173.3-2002)，除具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。产品性能及特点a、要求橡胶止水带的防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。b、断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。c、在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物伸缩缝、沉降缝及防震缝。

遇水膨胀橡胶止水带不但具有普通橡胶止水带的防止，止水的性能外，还采用了特殊的内防水线功能，具有遇水膨胀效果的的特殊橡胶制成。可以增强了止水带和构筑物的紧密度，使防水、止水效果更好。

遇水膨胀橡胶止水带在遇水后产生2-3倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料的弹性范围时，普通橡胶止水材料则失去止水作用。而遇水膨胀止水带还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更为可靠。