

江铃宽体顺达冷藏车 润宇汽车

产品名称	江铃宽体顺达冷藏车 润宇汽车
公司名称	随州市润宇汽车销售服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	随州市曾都区北郊星光工业园区（东正专用汽车公司办公楼302）（注册地址）
联系电话	17362710271

产品详情

怎么保养冷藏车？冷藏车作为特种车辆，在行车前有一些必须注意的事项，以防在行车途中产生一些不必要的麻烦，每次装载货物行驶之前建议进行以下检查：1.冷藏车燃油柴油或供应必须足以保证发动机至少运行到下一个检查点。2.冷藏车发动机油发动机油位供应在（满）标记处，不要加油过量（每年更换一次）。3.冷藏车冷却液检查冷却液液面计，看冷却液量是否正确，指针应在白色范围内。如果冷却液液位在红色范围内，需往冷却液箱加冷却液。通常冷却液为乙二醇与水的混合物（根据产品使用地的实际情况采用不同比例），并应提供保护到-34 时不。注意：当冷却液热时，不要打开冷却液箱的盖子。4.冷藏车电池接线端子必须牢固，没有腐蚀。电解液应在满的标记处。5.带皮带必须善良好并调整到适当的胀紧度。在皮带轮之间跨距中央13mm下垂度。6.电气检查电气控制线路中所有电气接头，确保它们固定牢靠。电线和接线端子应无腐蚀、烧损开裂或水份。7.结构目视检查机组有无泄漏、零件松动或断裂和其它损坏。8.垫片机组的安装垫片应牢牢压紧，状态良好。9.冷藏车盘管冷凝器和蒸发器盘管应清洁无脏物。10.除霜排水装置检查除霜排水软管和接头，确保它们畅通。11.货厢装货时货物不能遮挡蒸发器出风和回风口，保持货厢内冷气循环畅通，以确保厢内不会有热点因此，科学的维护和保养，不仅可以保证设备的完好，还可以降低运营成本。

长安2.68米冷藏车，整车型号：CLW5020XLC5，底盘型号：SC1027DAC5，准乘人数:2人，JL473Q长安发动机，功率72KW，98马力，轴距2900（mm），总质量2150kg，整备质量：1480kg，额定载质量：540kg，整车尺寸：4710×1660×2440（mm），箱体内尺寸：2680×1500×1550（mm），蓝牌

毋庸置疑，冷藏运输车的功能配置还是极具实用价值的，除了车辆自身的常规配置之外，冷暖空调、巡航系统以及580L的铝合金油箱，对于长途冷藏运输无疑是极具保障作用的配置，而电动门窗和后视镜加热之类的人性化配置则提升了驾乘空间的舒适度水平。

福田奥铃速运冷藏车，整车型号：BJ5048XLC-FH国五排放标准，奥铃1880宽驾驶室，康明斯129马力发动机，江铃宽体顺达冷藏车，7.00R16钢丝胎、中控锁、电动门窗、遥控钥匙、空调、断气刹、巡航、ABS、动转、刹车自调臂、可调大灯，整车尺寸：5995×2310×3250（mm），箱体内尺寸：4085×2100×210

0 (mm) ，箱体内外玻璃钢，8cm高密度保温板，底板防滑花纹铝板，2.2mm铝合金型材包边，门锁件为不锈钢，加装单侧门，安装-15度凯雪450制冷机组。提供：合格证、上户、使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。

江铃宽体顺达冷藏车-润宇汽车(推荐商家)由随州市润宇汽车销售服务有限公司提供。随州市润宇汽车销售服务有限公司 (runyu666.tz1288.com) 位于湖北省随州市曾都区北郊星光工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前润宇汽车在其他专用汽车中享有良好的声誉。润宇汽车取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。润宇汽车全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。