

# 园林绿化灯价格 园林绿化灯 大昌路灯有限公司

产品名称	园林绿化灯价格 园林绿化灯 大昌路灯有限公司
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市大昌路灯有限公司

LED太阳能草坪灯电池规格也不同。现在有两种常用的电池，铅酸电池和锂电池。两者比较，园林绿化灯价格，前者由于其结构和可能对环境产生影响，后者更为环保，使用率比较高，更多的优势，尤其是现在节能环保的实施，所以选择应选择锂电池。

选择LED太阳能草坪灯还要考虑光源规格。LED灯和传统的同功率的灯具相比，它的照明度有很大的提升，会亮得很多，所以，当你选择，如果你不知道LED灯的亮度，那么你可以选择更多的普通灯，半功率LED灯就可以了。

不管是城市的主干道上，还是乡村的小路上，不管是工厂中，还是小区里，我们总能瞧见路灯的身影，它在我们生活中应用的这么广泛，做路灯的厂商越来越多也就不奇怪了，鱼龙混杂，加上又是新兴领域，让消费者在挑选时很容易犯难。天津大昌路灯使用优质的产品、周到的服务和咨询，提高了竞争能力，提升了个人和企业的形象。

灯具安装

- 1、进行各部位组件固定：太阳板固定在太阳板支架上，园林绿化灯，灯头固定到挑臂上，然后将支架与挑臂固定到主杆，并将连接线穿引到控制箱（电池箱）；
- 2、灯杆起吊之前，先检查各部位紧固件是否牢固，灯头安装是否端正，光源工作是否正常，然后在简易调试系统工作是否正常，松开控制器上太阳板连接线，光源工作；
- 3、主灯杆起吊时，注意安全防范，螺丝紧固好，如组件朝阳角度有所偏差，需要上去端调整其朝阳方向完全朝正南；
- 4、将蓄电池放进电池箱，按照技术要求将连接线连接到控制器；先接蓄电池，再接负载，园林绿化灯厂家，然后接太阳板；接线操作时一定要注意各路接线与控制器上标明的接线端子不能接错，正负两极性不能碰撞，不能接反；否则控制器将被损坏；
- 5、调试系统工作是否正常；松开控制器上太阳板连接线，灯亮，接上太阳板连接线，灯熄，同时仔细观察控制器上各指示灯的变化，一切属于正常，方可封好控制箱。

不管是城市的主干道上，还是乡村的小路上，园林绿化灯批发，不管是工厂中，还是小区里，我们总能瞧见路灯的身影，它在我们生活中应用的这么广泛，做路灯的厂商越来越多也就不奇怪了，鱼龙混杂，加上又是新兴领域，让消费者在挑选时很容易犯难。天津大昌路灯使用优质的产品、周到的服务和咨询，提高了竞争能力，提升了个人和企业的形象。

安装组件积木化：

安装灵活方便，便于用户根据自己的需要选择和调整太阳能路灯的容量大小；

自主供电：

离网运行的太阳能路灯具有供电的自主性、灵活性。

KITAZER（开拓者）太阳能路灯的参数

- 1、主体材料：灯杆为全钢结构、整体热镀锌/喷塑处理；
- 2、太阳能电池组件：晶体硅15-80WP（按负载配置）；
- 3、系统工作电压：直流12V—24V；
- 4、控制器：太阳能灯具专用控制器，光控+时控，智能控制（天黑灯自开，天亮灯自熄灭）；

- 5、储能电池：全封闭免维护铅酸蓄电池12V20Ah—100Ah（根据负载配置）；
- 6、光源类型：节能高功率集成LED，稀土高效节能灯（可按客户要求配置）；
- 7、防护等级：IP65；
- 8、使用温度：-30度至70度，抗风力 150Km/h；
- 9、照明时间：4~14小时（可根据需要调节）；
- 10、灯杆高度：2米~4米（可以按客户要求制作）。

园林绿化灯价格-园林绿化灯-大昌路灯有限公司由天津市大昌路灯有限公司提供。“庭院灯,草坪灯,太阳能灯,投光灯”就选天津市大昌路灯有限公司（[www.ludengtj.com](http://www.ludengtj.com)），公司位于：天津市津南区双港开发区旺港路19号，多年来，大昌路灯坚持为客户提供好的服务，联系人：李总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。大昌路灯期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.tjtaiyangnengdeng.cn](http://www.tjtaiyangnengdeng.cn)）还是从事天津草坪灯，天津太阳能草坪灯，天津led草坪灯的厂家，欢迎来电咨询。