

广州恒玖 36w洗墙灯报价 广东洗墙灯报价

产品名称	广州恒玖 36w洗墙灯报价 广东洗墙灯报价
公司名称	广州恒玖照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区花山镇龙口村106国道168号
联系电话	13826480975

产品详情

广州恒玖照明电器有限公司----洗墙灯报价；

广州恒玖照明电器有限公司----广州洗墙灯定制；

LED洗墙灯，顾名思义，让灯光象水一样洗过墙面，主要也是用来做建筑装饰照明之用，还有用来勾勒大型建筑的轮廓。由于LED具有节能、光效高、色彩丰富、寿命长等特点，所以2013年开始，其他光源的洗墙灯逐渐被LED洗墙灯代替。LED洗墙灯的特点1、基于标准DMX512协议控制支持1670万种（24位）色彩；2、亮度高、能效高、持久耐用；3、非对称配光设计、特别适合洗墙照明；

LED灯带洗墙的原理是利用多个隐藏光源组成一组泛光将墙面均匀照亮。LED灯带出光均匀柔和，能够很好的凸显出建筑和装饰元素，常常作为轮廓光来营造空间的层次感。在满吊天花中有一种常见的表现形式，就是在天花靠墙区域开槽安装反灯带，让灯光打在墙壁上通过漫反射均匀出光。

广州恒玖照明电器有限公司----洗墙灯报价；

广州恒玖照明电器有限公司----洗墙灯报价；

每一个灯源发出的光通量的总和。照射面积是你家的客厅面积。利用系数跟你家的装修环境和灯光路径有关。在灯光直射地面灯源不沾灰尘，墙壁和天花板反射条件较好的情况下，利用系数大概是0.70，广东洗墙灯报价，的反光材料可以达到0.75;如果为了营造柔和均匀的灯光环境，采用了透光材料或灯光经过反射到达地面，灯具安装较高，使用反光性能较差的材料涂抹墙壁天花，利用系数会降低到0.50甚至更低。实际中，利用系数无法准确度量。一般选择0.55~0.70。

黏贴LED灯板时要特别注意不能卡到门槛，建议可以先小力黏在车门上，测试会不会撞到门槛，确定没问题后再大力按压LED灯板，使其黏着牢固。也不能将LED灯板黏在可能会碰到水的地方，因此灯板并

没有防水功能，建议可以仔细观察车门下方钣金表面的水痕与脏污痕迹，通常只要是表面干净的地方都是不易碰到水的地方。

广州恒玖照明电器有限公司----洗墙灯报价；

广州恒玖照明电器有限公司----广州洗墙灯定制；

发光角度。LED洗墙灯其发光角度一般有窄、中、宽三种，目前，光时代大功率LED洗墙灯（窄角度）的最远的有效投射距离为5-10米。工作温度。因为洗墙灯通常用在户外比较多，所以这个参数就显得比较重要，对温度的要求也比较高，36w洗墙灯报价，一般情况我们要求的户外温度在-40 +60 都可以工作。控制方式。对LED洗墙灯来说目前有两种控制方式：内控和外控两种。内控就是不用外接控制器，程度效果是不能改变的。外控就是外接控制器，其效果可以通过调整主控的按键而改变。

安装事项：射灯的光束角有大小之分，光束角的大小影响出光方式。通常我们把15°--30°的定义为小光束角，优质LED洗墙灯报价，40°--60°的为光束角。光束角的大小也会直接影响洗墙点位的排布，婚庆洗墙灯报价，光束角越小点位相对越密集。灯位离墙的距离对光斑也会有不同程度的影响，灯位离墙太远光斑太低，灯位离墙太近会产生曝光，一般建议洗墙灯点位离墙200--400mm。灯具间距则需要依据不同灯具以及个人喜好来确定了，是一个仁者见仁智者见智的问题。

广州恒玖(图)-36w洗墙灯报价-广东洗墙灯报价由广州恒玖照明电器有限公司提供。广州恒玖照明电器有限公司（www.hj-led.cn）为客户提供“LED照明产品”等业务，公司拥有“LED照明产品”等品牌。专注于其它等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邓先生。