

# 挖掘机配件厂家 恒业挖机配件

产品名称	挖掘机配件厂家 恒业挖机配件
公司名称	武汉市东西湖恒业挖机配件行
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区湖北现代五金机电城29栋29号
联系电话	13339993019

## 产品详情

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月，主要经营：挖机配件，环保机械设备的销售.安装.售后。公司始终坚持“以优质产品服务客户，以优质售后服务跟踪产品，为客户排忧解难】为宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和服务！

一般说来建议30吨挖掘机或以上吨位改装。拆楼机前端配备可以液压剪或破碎锤，挖掘机配件厂家，鉴于对机器使用寿命和长臂的有效保护，建议使用液压剪

前置破碎锤：破碎锤一般选用钎杆直径100-135范围，自重不超过2吨为宜，破碎锤由于噪音较高，不适用于居住密集地区长期施工，并且对拆楼机以及加长臂本身伤害较大。

前置液压剪：根据挖掘机吨位以及三段式加长臂长度选择液压剪配置10-20吨位，液压剪自重以不超过2吨位宜。液压剪刀臂采用超硬钢板，牙齿锐利，剪切力大，两根刀臂对称运动实现高1效作业，可实现0-1180mm的|最|大开口宽度，可直接剪切直径80CM左右的水泥柱，以及内部钢筋。

岩石斗是挖掘机铲斗按材质分类的其中一种，挖掘机铲斗按材质分为标准斗、加强斗、岩石斗、碎石斗、岩石斗等。标准斗材料选用国产优质高强度结构钢16Mn，适用于一般黏土、松土的挖掘和沙、土、砾石的装载等较轻作业环境。加强斗的易损部位齿座板和侧刃板材料选用国产优质高强度耐磨钢NM360，适用于挖掘混有较软碎石的硬土或碎石、砾石的装载等重载作业。岩石斗的齿座板和侧刃板材料选用瑞典进口的超高强度耐磨钢HARDOX，适用于挖掘混有较硬碎石的硬土、次坚石、风化石或坚石、爆|破后的矿石的装载等重载作业环境。

武汉恒业挖机配件有限公司成立于2009年1月，主要经营：挖机配件，环保机械设备的销售.安装.售后。公司始终坚持“以优质产品服务客户，以优质售后服务跟踪产品，为客户排忧解难】为宗旨，竭诚为广大客户提供优质的产品和服务！

方位角又称地平经度，是在平面上量度物体之间的角度差的方法之一。传感器测量方位角是从某点的指北方向线起，依顺时针方向到目标方向线之间的水平夹角，是一种两面角，即午圈所在的平面与通过天体所在的地平经圈平面的夹角，以午圈所在的平面为起始面，按顺时针方向度量。方位的度量亦可在地平圈上进行，以南点为起算点，由南点开始按顺时针方向计量。方位的大小变化范围为 $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ ，南点为 $0^{\circ}$ ，西点为 $90^{\circ}$ ，北点为 $180^{\circ}$ ，东点为 $270^{\circ}$ 。上述这种方位度量是在天文学中所用的方法。