

文丘里混气机 混气机 欧科能源技术公司

产品名称	文丘里混气机 混气机 欧科能源技术公司
公司名称	欧科能源技术（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区赛达北一道12号二期
联系电话	13920577659 13920577659

产品详情

具体实例以四种种气体混合为例，取一种气体为主动气源，其余两种为从动气源。三种气源管路上的流量计分别将测得的流量信号送至控制系统，主动路气源流量通过控制系统控制主动路调节阀的开度，将主动路气源用量设定在要求的范围内，再将主动路气源流量分别经比例运算后作为从动路气源流量的设定值，由从动路流量计测得的流量来调节该路调节阀的开度，进而将实际流量控制在设定值附近。

天津混气机-----欧科能源技术（天津）有限公司坐落于天津高新技术产业区，混气机参数，为天津市高新企业，混气机，是一家以燃气设备与能源设备设计、生产、销售及配套工程施工为主的综合性科技企业。我公司致力于提供LPG气化器及撬装设备、各类混气机及撬装设备、CNG减压设备、LNG（及其他低温气体）撬装设备及LNG（及其他低温气体）供气站工程、LNG加注站等总包工程及总体解决方案。

加压溶气气浮设备是将清水加压至 $(3-4) \times 10^5 \text{Pa}$ ，同时加入空气，使空气溶解于水，然后骤然减至常压，溶解于水的空气以微小气泡形式（气泡直径约为 $20-100 \mu\text{m}$ 左右），从水中析出，将水中的悬浮物颗粒载浮于水面。从而实现固-液分离。加压溶气气浮设备是目前应用范围较为广泛的一种气浮设备。该设备可以广泛适用于各类废水处理（尤其是含油废水处理）、污泥浓缩及给水处理。

液化石油比空气重，若泄漏容易积聚在居室下部不易扩散，文丘里混气机，且液化石油的爆下限为1.5%，因此液化油气若泄漏造成炸、火灾的危险性较大。天然气比空气轻，燃气混气机，泄漏后易从窗户溢出，炸下限大于5%且炸极限范围小，万一泄漏不易引发炸事故；因此其安全性比人工煤气和液化石油的安全性要好；

天然气的热值高，是人工煤气的2.3倍，因而比人工煤气耐用；

文丘里混气机-混气机-欧科能源技术公司(查看)由欧科能源技术（天津）有限公司提供。欧科能源技术（天津）有限公司（www.okaytianjin.com）是一家从事“减压设备,LNG撬装设备,LNG加注站,CNG加气站”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“欧科能源”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使欧科能源在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！