

挤出型导轨公司 挤出型导轨 旭辰橡塑经久耐用

产品名称	挤出型导轨公司 挤出型导轨 旭辰橡塑经久耐用
公司名称	河北旭辰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县开发区工业园
联系电话	13932897681

产品详情

导轨的产品优势：

抗老化性：性能稳定，挤出型导轨定制，抗老化性好，地面、地下埋设均可，50年不老化挤出型导轨。按ASTM方法测定（负荷4.6kg/cm²），热变形温度为85℃，使用温度可达90℃，特殊情况下，允许在更高的温度下使用。UHMW-PE是一种韧性极好的材料挤出型导轨公司，它的耐低温性能也非常优异，在-269℃低温下，仍具有一定的延展性，而没有脆裂迹象。但线膨胀系数较大，导热性很差，所以在设计制品时，挤出型导轨哪家好，要给予充分注意。

导轨有时会有水接触，如车床、加工中心，经常有水会溅到导轨上，若导轨油的分水性能不佳就会被水分解，挤出型导轨，油滴到切削液中，会造成切削液污染，所以导轨的分水性能极重要。有部分精密机床由于使用的方便，导轨和液压系统共用一种油，这就需要专用的液压导轨两用油。否则若只用液压油，会由于抗磨性不佳造成导轨磨损或被水冲走；若只用导轨油又有可能造成液压系统油泥多，挤出型导轨公司，压力达不到。液压导轨油兼备两者之优点，两个部份皆可使用。但在液压系统中效果始终不及液压油，在导轨上也不及专用的导轨油，但对于轻负荷的小型机床亦无大碍。

导轨安装：在顶层楼板中心孔洞处挂一滑轮，并固定牢固，用来吊装导轨。楼层高于12层及以上可考虑使用卷扬机吊装轨道，低于12层可使用尼龙绳（或钢丝绳）人力吊装，尼龙绳（或钢丝绳）直径应大于25 mm，吊装导轨时要采用双钩勾住导轨连接板。导轨的凸榫头应朝上，应清除榫头上的灰尘，确保接头处的缝隙符合规范要求。安装轨道的同时要安装压道板并在导轨和支架之间填塞1~2 mm垫片，最上一根轨道顶端与楼板间距不大于100 mm。长出多余的导轨应使用砂轮锯掉，严禁使用气焊切割。

挤出型导轨公司-挤出型导轨-旭辰橡塑经久耐用由河北旭辰橡塑制品有限公司提供。河北旭辰橡塑制品有限公司 (www.hbxuchen.com) 是一家从事“超高分子板,聚乙烯板,煤仓,混料机衬板,各种异型加工件”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“各种超高分子量聚乙烯产品”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使旭辰橡塑在塑料板(片、节)、棒中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!