

起源建材厂家 莆田铝合金插盘式脚手架

产品名称	起源建材厂家 莆田铝合金插盘式脚手架
公司名称	任丘市起源建筑器材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省任丘市麻家坞镇南卢庄
联系电话	13303377773

产品详情

铝合金插盘式脚手架是国际主流脚手架连接方式，主要应用于欧美国家和地区，是脚手架的升级换代产品;而轮扣式脚手架属于一般性能的脚手架。轮扣式脚手架一般采用碳钢(国标Q235)材质的材料;盘扣式脚手架主要材料全部采用低合金结构钢(国标Q345B),强度高于传统脚手架的普碳钢管(国标Q235)的1.5--2倍。轮扣式脚手架采用立杆连接是同轴心承插，节点在框架平面内的连接方式;盘扣式脚手架采用插销式的连接方式。

铝合金插盘式脚手架的按装标准步距和高度是一定要依照标准来设定的，实际的步距和高度规定各自是:盘扣式脚手架搭设内支撑点步距规定:当搭设高度不超出8米时步距不适合超出1.5m,当搭设高度超出8米时步距不能超过1.5m。双排外钢管脚手架的模板支撑步距、跨度规定步距宜取2m,立柱纵距宜取1.5m或1.8m，且不适合超过2.1m,立柱横距宜取0.9m或1.2mo盘扣式脚手架单独高支模高度规定:针对长条形的单独高支模架,架体总高度与模板支撑的总宽比为H/B不适合超过3。双排外钢管脚手架的持续搭设高度规定不适合超过24米。

选购铝合金插盘式脚手架：选购盘扣式脚手架要注意选择优质脚手架的注意方面，焊口。盘扣式脚手架的圆盘等配件都是焊接的架管上面的，为了保障质量一定要选择焊口饱满的产品，脚手架管。选择盘扣式脚手架时要注意脚手架管是否有弯曲现象、断口是否有毛刺等问题，要避免这些问题，壁厚。在采购盘扣式脚手架时可以卡一下脚手架管与圆盘等壁厚，检验是否达标。