

能安环保负压风机厂 冷风机厂家 九江冷风机

产品名称	能安环保负压风机厂 冷风机厂家 九江冷风机
公司名称	江西省能安实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市青山湖区高新大道
联系电话	13767092936

产品详情

节能效果好的厂房降温设备也只有润东方环保空调了

夏天，如何解决厂房车间降温的问题是企业管理人员都会头疼问题。如果有心去了解一下厂房降温设备就可以发现，能够满足厂房大面积的降温需求，又能保证一定降温效果，投入成本也比较低、安装周期比较短的厂房降温设备只有润东方环保空调了！

1、安装面积

首先从安装面积来说，要满足大型厂房降温需求的中央空调数量会非常庞大，初期投入就会很大，后期耗电量更加惊人。而传统的风扇、风机等通风设备，安装不但复杂，而且只有通风效果，降温效果并不理想。润东方环保空调单台降温面积可达100-150^m，送风距离达到15-20M，同样的面积下，润东方环保空调需要的数量很少！

2、降温效果

中央空调降温效果自然是很好，但是通常企业更多的只是需要解决车间员工工作问题，或是机器发热过大问题。传统风扇、风机等设备只具备了通风的效果，不具备降温的效果。润东方环保空调能够快速降温4-10℃，还给员工一个相较舒适的工作环境。

3、价格

传统空调的投入成本和运行成本费用非常高昂，而传统风扇与风机的需求数量大，价格也不低，同等面积下的润东方环保空调，投入费用约为传统空调的五分之一，运行费用仅为传统空调的八分之一。

负压风机长期不使用时要注意什么

1、负压风机长期停止运行，一部分部件暴露在空气中，甚至日晒雨淋，外表很容易出现生锈的情况。再次使用时不但影响风机的外观，而且风机运行的速度会受到一定的影响。防止负压风机生锈比较常见的办法是在那些容易生锈的部件上涂上防锈剂。当然必须减少风机在日光下曝晒，不可在潮湿的空气中长期搁置。

环保空调送风管道的安装方式：送风管道必须与空调的机型相匹配，送风管道要根据实际的安装环境及出风口数量来进行设计。假如送风距离要求在20米范围内，则般采用直线安装方式。为了保持风速，超出20米的送风距离，一般采用变径方式，采用高风压及大风量集中送风。

设计送风管道要注意，为了让整个空间送风均匀，所以出风口的安装间隔要合理。需要追求小的风阻和噪音是送风管设计的基础。根据实际情况，定向送风要考虑工作岗位分布，冷风机厂家，同时也要注意管道弯位弧度的半径一般不少于管道直径的两倍。管道的分支太多户影响送风量，合理有效的分配分支的风量。在安装的时候应该尽可能缩短送风管道，因为直线送风比弯道的效果更好。

环保空调室外安装方式：为使环保空调主机能更好的发挥其优势，不要采用回风方式运行，要用全新风运行。冷风机装在通风较好的地方，建筑物的中部是冷风输送好位置。

车间太热怎么办-厂房降温设备工业冷风机

夏季厂房车间高温怎么办？进入7月下旬，工业冷风机，南方地区温度普遍维持在36°左右，九江冷风机，而在一些钢铁结构厂房室内温度还会大于这个度。这种炎热远远超过人体热量承受度，这不仅仅是工人们为自己考虑的因素，也是企业管理者必须面对的问题。工业冷风机降温迅速、节能高效、运行成本低、不占建筑面积已经广泛运用于各种类型的厂房车间、大型物流仓储、大型娱乐场所等。工业冷风机的优势市场中可见一斑，它的出现和使用符合环保可持续发展理念，势必在降温行业占有重要的一个角色。冷风机在安装和使用中也有一些注意事项：

- 1、若有前提的话，尽可能将冷风机主机装在建筑物的优势位；2、室外空气质量较好的情况下，仓库用冷风机，冷风机好选定安装短风管的安装环境；
- 3、冷风机尽可能挂墙式安装，安装位置的下方不应摆放物料，不要安装在有水蒸气、臭味或异味气体产生的排气口四周，如：蒸气排放口、厕所、厨房等；4、假如降温的房间没有足够的门或窗（单机2平方米），需另外安装专门的强排风机，排气量要保证达到冷风机总送风量的70%以上；5、要确保安装机架结构能支撑整个冷风机主机和风管及安装职员两倍以上重量，确保工程及使用安全；
- 6、主机必需整体水平安装，做好防强台风措施，安装支架必需可以承受大于250kg动态载荷，离地3米以上的安装支架应加护栏。进水尽量使用自来水，水质必需保持清洁，假如水质过硬应使用清水器过滤及软化，排水管应接驳下水道，并保持畅通。

能安环保负压风机厂(图)-冷风机厂家-九江冷风机由江西省能安实业有限公司提供。“风机,镀锌板风机,玻璃钢风机,负压风机,水帘,湿帘,冷风机”就选江西省能安实业有限公司（www.jxytfsb.com），公司位于：南昌市青山湖区高新大道，多年来，能安环保坚持为客户提供好的服务，联系人：马经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。能安环保期待成为您的长期合作伙伴！