

35千瓦静音柴油发电机厂家报价

产品名称	35千瓦静音柴油发电机厂家报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO38000MT-2 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

能否满足机房所有机组同时运行时所需的风量；进排风是否会形成循环。机组安装是否符合标准；排烟管排烟可否畅通；所有机组外壳是否正确接地。机组周围是否存在尖利物品，必须先作好清理，以免造员伤害。房内及机组上是否有沙、石等细少而又能发动冷却风扇转动时吸入的对象或液体，必须先清理妥当。

考虑因素：准确计算机组使用时需要的功率。有关如何计算可查找有关资料或请有关专业技术人员咨询。充分考虑机组使用场所及用电设备的技术特点，负载特性不同时，如线性负载与非线性负载是不一样的，感性负载和容性负载是不一样的，恒定或稳定负载与变化过于频繁的负载在选择机组时要充分考虑。使用环境不同机组选择时有一定的区别，如海拔、环境温度、湿度、风沙、室外或室内使用等都影响机组的选择与可靠性及运行维护的经济性。

技术参数：

机组型号：TO35000MT-2

*、额度功率：35KVA

*、后备功率：37KVA

*、额定频率：50HZ

*、结构类型：静音式

*、工作时间：12-18h

*、油箱容积：50升

*、额定电压：220/380V

*、启动方式：电启动

*、功率因数： $\text{COS} = 0.8/1.0$

*、燃油消耗率(g/kw.h): 205

*、噪音dB (A) LP7M : 65-68Db

*、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#柴油

发动机参数：

*、发动机：大泽動力

*、发动机型号：TOYO3500

*、发动机功率：38KW

*、缸体结构：直列、四冲程、水冷、直接喷射

*、气缸数：4/L型

*、耗油量：205g/KW.H

*、燃油表：有

*、过载能力：110%1h

*、机油容量：3.3L

*、冷却方式：水冷却

*、额定转速：1500r/min

*、燃烧系统：直喷式

*、调速方式：电子调速

*、进气方式：涡轮增压

电机参数：

- *、电机型号:TO-35

- *、电机品牌：大泽動力

- *、额定功率：38KW

- *、电机温升：25-50

- *、防护等级：IP23

- *、绝缘等级：H

- *、电机类型：无刷稀土永磁电机

- *、接线方式:三相四线、Y型接法

- *、环境温升：低温-30 高温40

整机参数

- *、机器重量：498/580kg

- *、消音装置：工业静音器

- *、整机超载保护：有

*、自动过载保护：有

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、外形尺寸：1450*865*1100mm

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆

云控参数显示：

*、发动机转速；

*、发动机水温；

*、发动机油压；

*、发动机油温；

*、发动机缸温；

*、发动机油位；

*、机组本次运行时间

*、机组累计运行时间

*、机组保养倒计时；

*、发电机三相相电压L-N；

*、发电机三相线电压L-L；

*、发电机三相电流A；

*、发电机频率Hz；

*、发电机有功功率KW；

*、发电机视在功率KVA；

*、发电机无功功率KVar；

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

聚集了一批发电机行业高素质、高技术、高资历的顶尖人才，是广大客户很值得信赖的朋友。允许用户对其参数进行更改设定。与时俱进的脚步从未停歇

静音发电机特性：

- 1.可靠的自动电压调节器励磁系统，在各种情况下可提供恒定励磁。
- 2.很容易与电网或其它发电机并联。
- 3.经动平衡的转子，带有密封的滚珠轴承，具有单轴承和双轴承两种结构。
- 4.安装简单，维护保养方便，具有极易操作的接线柱、旋转二极管和联轴器螺栓。
- 5.多规格的过渡接套和单轴承盘片式联轴器。

发电机可靠的性能，轻巧的机身，高品质的电源，令机组成为夜市小型商家的很爱，更是现代家庭理想的应急电源。