

平江气化管 山东亿尚龙流化棒

产品名称	平江气化管 山东亿尚龙流化棒
公司名称	山东亿尚龙建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区中华北路12号
联系电话	15106862085

产品详情

气化管一般贮存百货、电子器材、食品、橡胶产品、药品、化学制品、文化用品、仪器仪表等。底层应有卸货装货场地，装卸车辆可直接进入。货物的垂直运输一般采用1.5~5吨的运货电梯。应考虑装运货手推车或铲车能开入电梯间内，以加快装卸速度。

一般贮存百货、电子器材、食品、橡胶产品、药品、化学制品、文化用品、仪器仪表等。底层应有卸货装货场地，装卸车辆可直接进入。货物的垂直运输一般采用1.5~5吨的运货电梯。应考虑装运货手推车或铲车能开入电梯间内，以加快装卸速度。

据介绍，该气化管与传统的钢筋混凝土筒仓相比具有四大优点。一是贮粮效果好。在防雨水渗漏方面有缺陷，粮食极易受潮发霉，金属钢板仓可以很方便地控制温度和湿度，防止粮食变质。二是投资少，气化管重量只有混凝土筒仓的1/10-1/6，对基础要求低，贮存同样容积的粮食，总投资只有混凝土筒仓的50%。三是使用方便，金属钢板仓配上提升机可以自动装粮，因其下部为锥底，有控制开关，故卸粮也非常方便。四是使用寿命长，气化管由优质镀锌风板制成，可连续使用30年以上，当粮仓需要搬迁时，松开螺栓即可。随着粮食钢板仓的发展，各地的粮食大市场将成为以仓储能力将大幅提升。从东北一市场了解到粮食现货交易将达到1000万吨。中国东北粮食大市场项目，总投资20亿元，占地2000亩。市场建成后，仓储总面积将到达100万平方米，粮食仓储能力500万吨，烘干能力100万吨以上，并将实施

水泥钢板库的安装步骤：汽车安装现场后，先把水泥仓里的爬梯、围栏等物件取出。然后把支腿链接到水泥仓，找到相配套的角铁链接到支腿上，安装卸料阀门记得要加胶垫、安装下料管，连接口保持封闭状态。一定要加胶垫，气化管，上紧螺丝。安装除尘器、组装水泥仓仓顶护栏、安装爬梯。将水泥仓上所有的螺丝加固。最后找吊车把水泥仓立起来，在焊接初期，一定要保证仓体的垂直度、误差越小越好，然后把水泥仓地脚加固，用焊机焊接牢固。并用三角铁把四条腿加固好。注意事项：在立水泥仓之前，一定要把螺丝上紧，焊接要焊接牢固仓体垂直度上下误差不愿呢该大于1公分。在吊装期间注意高空电线注意人员安全。水泥钢板库的日常维护：根据你水泥罐使用的仓顶除尘器的形式，但是主要包括以下几部分：

- 1、过滤系统：检查除尘器内部布袋是否需要更换（如果是带压差控制的话直接看压差表）
- 2、检查清灰系统：根据除尘器不同主要有机械清灰机构和脉冲清灰机构。
- 3、动力系统：检查引风机是否运行正常，主要风机日常保养（有的仓顶除尘器没安装风机）
- 4、设备本土：检查设备的密封性（防止漏风）。

水泥库清库 清理水泥库施工安全措施

- 1、该工程悬挂作业，实行“安全为主，预防为主”的方针，所有操作人员严格按照高空作业操作规程操作。
- 2、本工程施工前，由甲方安监部门对施工人员进行现场安全操作培训。
- 3、本工程乙方负责人即安全总负责人，配有专职安全员二名，一名负责工程施工高空安全，另一名负责施工地面安全。乙方所有施工人员必须服从甲方安监部门领导，监督安全施工，对违反安全施工的人员，有权处理、处罚。
- 4、工程根据施工现场要求，划设安全施工区域，并设立醒目的安全防护标志。施工区域，严禁非施工人员出入，由地面安全员实施监护防范。施工人员进入施工区域，必须穿戴好劳动防护用品，登高作业系好安全带，严禁高空抛物坠物。
- 5、每天上岗前，对工人做好安全技术交底工作，作好记录。
- 6、对甲方在施工区域的设备，根据要求搭好防护设施，严禁乱摸甲方的一切设施。7、工程施工所有的机具、起吊绳索，必须检验合格后，方可进入施工现场。施工操作每一道工序前，对所使用的器具重新认真检查一遍，确认合格无异，方可施工操作。

平江气化管-山东亿尚龙流化棒(图)由山东亿尚龙建筑工程有限公司提供。山东亿尚龙建筑工程有限公司（www.yshgbc.cn）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，山东亿尚龙一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。同时本公司（www.hgbk.cn）还是从事江苏流化棒，江苏气化管，江苏充气箱的厂家，欢迎来电咨询。