

PA46改性料订做 PA46改性料 东莞市展裕塑胶

产品名称	PA46改性料订做 PA46改性料 东莞市展裕塑胶
公司名称	东莞市展裕塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇锦厦社区一龙路196号二楼
联系电话	13480614828

产品详情

耐化学品性能及耐候性

PA 的溶剂很少，乃化学性能良好，PA 的溶剂是甲酸、酚类化合物。不同浓度的无机酸、碱、盐均可导致 PA 溶胀、溶解或水解。在不受阳光照射的条件下，PA46改性料工厂，其耐老化性能良好，但在热作用、光照、辐射条件下老化快、制品变色、性能下降。

加工性能

易吸湿，成型前必须进行干燥。

熔点高，PA46改性料，熔限窄，熔点分别为：PA6：215，PA66：255，PA46：290。PA熔体粘度具有较高的温度敏感和剪切敏感，熔体粘度低，流动性好。

PA熔融状态的热稳定性较差，高温下易分解。熔体的冷却速度对制品的结构和性能有明显的影响。成型过程伴随结晶产生，收缩率大。

PA具有优异的机械性能和较高的熔点。这主要是因为分子链中具有极性酰胺基，PA46改性料公司，一个分子链上酰胺基中与氮原子相连的氢与另一个分子链上酰胺基中与碳原子相连的氧之间相互吸引形成氢键，氢键的键能较大导致分子间作用力增大，PA46改性料订做，内聚能达到700J/cm³，聚的2.4倍，同时聚酰胺分子结构较规整，易于结晶，所以使得聚酰胺宏观表现出较高耐弯曲疲劳强度和高熔点性能。

为了防止无卤阻燃尼龙注塑变色，我们要做好以下几点：

1.成型管材前进行干燥

在成型管材之前，应先对无卤阻燃尼龙树脂进行干燥处理。为了提高干燥效率，防止干燥过程中尼龙树脂氧化变色，采用真空干燥方式。

2.采用突变型螺杆

为了有效地防止干燥后的无卤阻燃尼龙树脂在干燥后再次吸湿，挤出机应安装干燥式料斗。螺杆结构可以是全螺纹型的，也可以是带有混L/D炼头的型式，能够起到加强混炼效果的作用。

PA46改性料订做-PA46改性料-东莞市展裕塑胶(查看)由东莞市展裕塑胶有限公司提供。东莞市展裕塑胶有限公司(www.dgzhanayu.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！