

# 学校油烟净化器清洗 洁之净保洁服务

产品名称	学校油烟净化器清洗 洁之净保洁服务
公司名称	武汉洁之净保洁服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市青山区冶金大道中国一冶高新技术产业园6栋3221室
联系电话	18071544458

## 产品详情

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

影响油烟净化器净化效果的因素：油烟净化器产品性能

- 1、强劲可靠的电场电压（14千伏）；
- 2、可拆式结构，适合各种安装环境；设备体积小，节省安装费用和空间；
- 3、稳定的控制系统，各单元的控制采用标准接口，即插即用，简单可靠；
- 4、圆筒蜂巢电场，能使设备具有极高的除烟效果；

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

根据油烟净化机理的不同，目前国内外采用的油烟治理技术主要包括惯性碰撞净化法、过滤吸附净化法、液体洗涤法、高压静电沉积法、热氧化焚烧法、光解氧化法、化学催化净化法和生物处理法等。但由于油烟废气组成的特殊性，常用的净化方法有各自的局限性，学校油烟净化器清洗，如投资成本高、气阻大、易堵塞、日常维护难度大、效率低、易产生二次污染等。

武汉洁之净保洁服务有限公司是一家经国家工商行政管理部门正式批准注册，专业为各大型商场、

宾馆、酒店、工厂、企事业单位的厨房排油烟系统清洗机构。

厨房油烟净化器的安装：

- 1、安装净化器与烟罩出口位置的距离至少3米以上，以确保消防安全和净化效果；净化器与风机的距离2米以上比较合适；
- 2、机器在安装前建议先通电试行一段时间，检验机器的电极是否会在运输或搬运中产生偏移；
- 3、机器的进出风口可以随意互换，进风口方向必须要有过滤网；
- 4、接好排油管；
- 5、启动净化器之前必须先启动风机运10分钟（特别是在严寒的冬天，风机先启动的时间应该更一点），关机时应先关掉净化器后再停风机。

学校油烟净化器清洗-洁之净保洁服务(图)由武汉洁之净保洁服务有限公司提供。行路致远，砥砺前行。武汉洁之净保洁服务有限公司（[www.jzjbaojie.com](http://www.jzjbaojie.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!