

桥梁道路烘干加热燃油暖风机彩钢房施工

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 桥梁道路烘干加热燃油暖风机彩钢房施工 |
| 公司名称 | 河南名昂环保设备有限公司 |
| 价格 | 880.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:名昂 型号:50kw |
| 公司地址 | 驻马店市驿城区西工业区17-5 |
| 联系电话 | 18037696023 |

产品详情

循环电热风机应用设计的散热装置，持续进风温度可达230℃，风量调节采用变频器调速，更显节能，可控性高，热损少等优异特性。

标准型电热风机采用国际品牌电气主控件（如变频器，PID温控器，SSR，断路器，中间继电器，磁力开关等）；PID温控器精度为±0.1%，并配有远程开关。

经济型电热风机采用国际品牌电气主控件（如PID温控器，SSR，断路器，中间继电器，磁力开关等），不配变频器，但配电机保护器；PID温控器精度为±0.1%。

热负荷是重要电暖风机基础资料。无论确定供热热源，供热系统，还是选择各类供热设备都离不开热负荷。所以，即使是运行管理人员，也应对热负荷电暖风机计算及确定有所了解。在集中供热设计中。

台式、立式、壁挂式之分，台式暖风机小巧玲珑，立式暖风机线条流畅，壁挂式暖风机节省空间。暖风机普遍造型美观、考究，配上红、深灰、蓝等流行色外壳，使暖风机颇具时尚感。然而，在选购暖风机时，还应把安全保障性放在，如机器是否有防止过热、过电流保护装置，是否具备倾倒断电功能，尤其是浴室型暖风机，必须具有防水性、防水溅的特点，所以应认真查看机器上是否有防水标志。应指出的是，拥有中国电工委员会颁发的长城认证标志的产品，具有较好的质量保证。不求满意的款式，但要好的内在质量及安全保障，是挑选暖风机的关键所在。