

蒸汽石墨垫片 嘉辰密封销售 蒸汽石墨垫片型号

产品名称	蒸汽石墨垫片 嘉辰密封销售 蒸汽石墨垫片型号
公司名称	廊坊嘉辰密封技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	13931655039

产品详情

一、构造

蒸汽石墨垫片系由金属冲孔板和柔性石墨粒复合再经冲切或剪切而成。

二、性能及特点

- 1、适用工况范围广、耐高低温、耐腐蚀、耐辐照，又能在高压部位使用。
- 2、对与垫片接触的法兰密封面的表面精度要求不高。
- 3、密封性能优良。
- 4、本垫片预紧力较低，蒸汽石墨垫片型号，又不会粘附在法兰密封平面上，安装方便，从而减轻了劳动强度。

三、使用范围

- 1、使用温度：使用温度：-200 ~ 600
- 2、使用压力：6.4 ~ 10.0MPa
- 3、预紧比压： $y=30\text{MPa}$
- 4、垫片系数： $m=2$
- 5、加工尺寸：~ 2100mm

缠绕式垫片主要包括金属缠绕垫片，蒸汽石墨垫片制作，石墨缠绕垫片，石墨金属缠绕垫片，金属石墨缠绕垫片，内外环缠绕垫片，蒸汽石墨垫片批发，金属石棉缠绕垫片，金属四氟缠绕垫片等。缠绕式垫片虽然身子很小，但是作用可是大大的。耐磨耐用，石墨密封垫片可粘接以至可制造直径超过600MM管道垫片。对许多酸、碱、盐和有机化合物和传热溶液，甚至高温溶液具有非常优异的耐蚀性能。它不能熔化，但超过3316 时将升华。在高温条件下，在强氧化性介质中使用该材料应慎重。除用于垫片外，该材料也可制作填料和缠绕垫片中的非金属缠绕带。

蒸汽石墨垫片密封垫片选型步骤

(1)确定垫片所采用的标准

一般来说垫片所采用的标准与法兰相同。通常采用的标准有：中国国家标准(GB)，机械行业标准(JB/T)，化工行业标准(HG)，国际标准(ISO)等。

(2)确定垫片的公称通径和公称压力

垫片的公称通径和公称压力与法兰相同。如：DN100-PN2.5。

(3)确定垫片的类别

根据公称压力及介质的温度确定所采用的垫片类别。主要分为柔性石墨类、聚四氟乙烯类、橡胶类、无石棉纤维类垫片及缠绕垫片，波形活压垫片，椭圆垫和八角垫等。

(4)确定垫片的形式

垫片的形式主要分非金属软垫片、缠绕垫片、金属复合垫片和金属垫四大类。具体的垫片形式应根据法兰形式并参照各生产厂商提供的技术参数进行选取。

(5)确定垫片的材质及型号

垫片的材质应根据介质的温度、压力、腐蚀性能确定，蒸汽石墨垫片，再根据以上内容确定垫片的型号。垫片的型号一般包括六部分：垫片形式，材质，公称通径，公称压力，标准号，生产商或牌号。

蒸汽石墨垫片-嘉辰密封销售-蒸汽石墨垫片型号由廊坊嘉辰密封技术有限公司提供。廊坊嘉辰密封技术有限公司（www.lfmfclgs.com）为客户提供“碳素盘根,四氟盘根,石墨盘根,高水基盘根,芳纶盘根”等业务，公司拥有“嘉辰”等品牌。专注于密封件等行业，在河北廊坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张总。同时本公司（www.hblfmfjs.com）还是从事不锈钢金属缠绕垫片，金属缠绕垫片厂家，金属缠绕垫的厂家，欢迎来电咨询。