

正压式空气呼吸器气瓶充气服务 新瑞安工业防护装备

产品名称	正压式空气呼吸器气瓶充气服务 新瑞安工业防护装备
公司名称	湖北新瑞安工业防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区解放大道2082号（锦湖花园）1期4-2-201#
联系电话	13397111123

产品详情

湖北新瑞安工业防护装备有限公司，成立于1999年

，主要经营范围：消防器材、灭火器维修置换、应急救援装备、个人防护装备、安全储存设备、公共安全、照明设备的销售；消防报警系统、安全监控系统、出入口控制系统的技术开发、销售、维护与保养；消防工程施工；消防安全评估咨询服务；道路安全设备、五金机电、玻璃仪器、化学试剂的销售等。

消防员工作状态

“常规”状态——相当于消防员在面对火场操作水带，或者离开火源有一定距离的状态，其辐射热通量为 $1.5\text{kw}/\text{m}^2$ 以下，温度在 60 以下。

“危险”状态——相当于在一个燃烧的房间外面，或在一个燃烧的小型建筑物外面遇到的情况，其辐射热通量为 $1.5\text{kw}/\text{m}^2 \sim 13.6\text{kw}/\text{m}^2$ ，温度在 $60 \sim 300$ 的范围。

“危急”状态——相当于类似在猛烈燃烧的失事飞机附近，或发生轰燃时遇到的情况，其辐射热通量为 $13.6\text{kw}/\text{m}^2 \sim 200\text{kw}/\text{m}^2$ ，温度在 $300 \sim 1100$ 的范围。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

防护服外罩的撕破强力，按本标准中第5.4条规定的方法进行试验，其经、纬向的撕破强力不得小于 32N 。

外罩的干态断裂强力，按本标准中第5.5条规定的方法进行试验，其经、纬向的断裂强力不得小于450N。

外罩的耐磨性能，按本标准中第5.6条规定的方法进行试验，磨损100次后，经、纬向干态断裂强力不得小于200N。

外罩的抗辐射热渗透性能，按本标准中第5.7条规定的方法进行试验，待完成一个辐照周期时，外罩的内表面温升不得超过15 。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，正压式空气呼吸器气瓶充气服务，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

气动破拆工具：有气动切割刀、气动镐、气垫等。靠高压空气转换机械能工作。优点：设备小。缺点：功能单一。

弹能破拆工具：有毁锁枪、双动力撞门器、子弹钳等。以弹1药爆1炸所产生的高压气体为动力源。优点：设备小，效率高，能量大。缺点：功能单一。

其他破拆工具：有气割、无火花工具等。以其他动力源工作。适合于特殊的救援场所。

正压式空气呼吸器气瓶充气服务-新瑞安工业防护装备(图)由湖北新瑞安工业防护装备有限公司提供。湖北新瑞安工业防护装备有限公司(xrasafety.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新瑞安——您可信赖的朋友，公司地址：武汉市江岸区解放大道2082号(锦湖花园)1期4-2-201#，联系人：王总。