

# 华成护栏厂家制作 供应景观护栏 黔南景观护栏

产品名称	华成护栏厂家制作 供应景观护栏 黔南景观护栏
公司名称	广西华成一品园林景观工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广西南宁市西乡塘区邕武路22号金葵花种植基地1号
联系电话	13377180138

## 产品详情

订购石栏杆之前，我们已经测量过需安装的石材栏杆高度，长度，优质景观护栏制作，也计算好了望柱的数量及每一堵石栏杆长度及每一堵石栏杆中几根栏杆柱。通常情况下普通石栏杆的直径是9~275px，我们去平均值250px，园林景观护栏，那么1米大约放置4~5根栏杆柱。的安装，先清除望柱位置地板的杂物，在地面上弹出柱身边线，在柱座侧面弹出柱身中心线，找出望柱位置中心点，用空心钻，在中心位置打一个37.5px的洞，根据地板厚度来确定这个洞的深度，一般要125px~200px，黔南景观护栏，然后在望柱底部中心处也钻一个相同的洞，深度可以稍深一点，125px~250px都可以。两个洞中灌入石材胶，比如AB胶，也可用水泥浆，插入一根长250px的钢筋到灌入胶水的洞里，再把望柱上的洞对准钢筋，落稳望柱，检查望柱的边沿是否刚好在画的位置，稍作位移，供应景观护栏，把望柱安稳，在地面与望柱的地缝处灌入石材胶，清楚溢出的石材胶，第1望柱安装基本完成。

当石雕栏杆栏板安装就位后，仔细与控制线进行校核，若有出现位移应点撬归位，将构件调整至正确位置。如石料间的缝隙较大，可在接缝处勾抹大理石胶，大理石胶的颜色应根据石材的颜色进行调整，采用白水泥进行调色可达到效果；如缝隙很细，应勾抹油膏或石膏；若设计有说明则按设计说明勾缝。灰缝应与石构件勾平，不得勾成凹缝。灰缝应直顺、严实、光洁。石雕栏杆安装完毕后，局部有凸起不平，可进行打或刹斧，将石面洗平。

华成园林出品的扇形护栏、草坪护栏，自推出以来不断受到广大客户的认可和赞美，产品热销国内外，坚固美观的产品逐渐成为了一道美丽的风景线。交通护栏是设置在路肩外侧、交通分隔带以及人行道路牙等位置的一种交通安全设施。通过自体变形或车辆爬高来吸收碰撞能量，从而改变车辆行驶方向、阻止车辆越出路外或进入对向车道、减少对乘员的伤害。

华成护栏厂家制作(图)-供应景观护栏-黔南景观护栏由广西华成一品园林景观工程有限公司提供。广西华成一品园林景观工程有限公司（www.gxhcyp.com）是从事“仿木栏杆,仿石栏杆,铸造石栏杆等全系列栏杆和景观工程市政工程”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务

。欢迎来电咨询！联系人：韦经理。